



A



2CSF40050F0001



2CSF40051F0001

**F 200 типа A, селективные**

Назначение: защита от переменного синусоидального и постоянного пульсирующего тока утечки на землю с преднамеренной задержкой срабатывания, позволяющей сначала сработать устройствам защиты, расположенными далее в цепи (более подробная информация о селективности приведена в техническом описании), защита при косвенном прикосновении, отключение электропитания цепей с резистивными и индуктивными нагрузками.

Применение: коммерческие и промышленные объекты.

Соответствие стандартам: IEC/EN 61008

Устойчивость к скачкам тока (синусоида 8/20)=5000 A

Маркировка: согласно EN 61008

| Кол-во полюсов | Номинальный дифф. ток<br>$I_{\Delta n}$ mA | Номинальный ток<br>$I_n$ A | Информация для заказа |                 | Bbn 8012542 | Масса 1 шт. |     |
|----------------|--------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------|-------------|-------------|-----|
|                |                                            |                            | Тип                   | Код заказа      | EAN         | кг          | шт. |
| 2              | 100                                        | 40                         | F202 A S-40/0.1       | 2CSF202201R2400 | 822905      | 0.225       | 1/6 |
|                |                                            | 63                         | F202 A S-63/0.1       | 2CSF202201R2630 | 823001      | 0.225       | 1/6 |
|                |                                            | 100                        | F202 A S-100/0.1      | 2CSF202201R2900 | 916000      | 0.225       | 1/6 |
|                | 300                                        | 40                         | F202 A S-40/0.3       | 2CSF202201R3400 | 784302      | 0.225       | 1/6 |
|                |                                            | 63                         | F202 A S-63/0.3       | 2CSF202201R3630 | 784401      | 0.225       | 1/6 |
|                |                                            | 100                        | F202 A S-100/0.3      | 2CSF202201R3900 | 916109      | 0.225       | 1/6 |
|                | 500                                        | 40                         | F202 A S-40/0.5       | 2CSF202201R4400 | 784500      | 0.225       | 1/6 |
|                |                                            | 63                         | F202 A S-63/0.5       | 2CSF202201R4630 | 784609      | 0.225       | 1/6 |
|                |                                            | 100                        | F202 A S-100/0.5      | 2CSF202201R4900 | 916208      | 0.225       | 1/6 |
|                | 1000                                       | 40                         | F202 A S-40/1         | 2CSF202201R5400 | 823100      | 0.225       | 1/6 |
|                |                                            | 63                         | F202 A S-63/1         | 2CSF202201R5630 | 823209      | 0.225       | 1/6 |
|                |                                            | 100                        | F202 A S-100/1        | 2CSF202201R5900 | 916307      | 0.225       | 1/6 |
| 4              | 100                                        | 40                         | F204 A S-40/0.1       | 2CSF204201R2400 | 823308      | 0.375       | 1/3 |
|                |                                            | 63                         | F204 A S-63/0.1       | 2CSF204201R2630 | 823407      | 0.375       | 1/3 |
|                |                                            | 100                        | F204 A S-100/0.1      | 2CSF204201R2900 | 919001      | 0.405       | 1/3 |
|                | 300                                        | 40                         | F204 A S-40/0.3       | 2CSF204201R3400 | 784708      | 0.375       | 1/3 |
|                |                                            | 63                         | F204 A S-63/0.3       | 2CSF204201R3630 | 784807      | 0.375       | 1/3 |
|                |                                            | 100                        | F204 A S-100/0.3      | 2CSF204201R3900 | 919100      | 0.405       | 1/3 |
|                | 500                                        | 125                        | F204 A S-125/0.3      | 2CSF204201R3950 | 968207      | 0.500       | 1/3 |
|                |                                            | 40                         | F204 A S-40/0.5       | 2CSF204201R4400 | 784906      | 0.375       | 1/3 |
|                |                                            | 63                         | F204 A S-63/0.5       | 2CSF204201R4630 | 785002      | 0.375       | 1/3 |
|                | 1000                                       | 100                        | F204 A S-100/0.5      | 2CSF204201R4900 | 919209      | 0.405       | 1/3 |
|                |                                            | 125                        | F204 A S-125/0.5      | 2CSF204201R4950 | 968405      | 0.500       | 1/3 |
|                |                                            | 40                         | F204 A S-40/1         | 2CSF204201R5400 | 823506      | 0.375       | 1/3 |
|                | 1000                                       | 63                         | F204 A S-63/1         | 2CSF204201R5630 | 823605      | 0.375       | 1/3 |
|                |                                            | 100                        | F204 A S-100/1        | 2CSF204201R5900 | 919308      | 0.405       | 1/3 |