


# Вертикальные дверные рейки

# Аксессуары для шкафов СЕ



### Назначение:

• для монтажа оборудования на внутренней плоскости двери.

### Материал:

• оцинкованная сталь 1,5 мм.

### Отличительные особенности:

• для удобства монтажа рейки имеют перфорацию диаметром 4,2 мм с шагом 25 мм.

### Комплект поставки:

• 2 рейки, монтажные аксессуары.

### Чертежи:

см. на диске.

Высота шкафа, мм	Код
500	R5S50
600	R5S60
700	R5S70
800	R5S80
1000	R5S100
1200	R5S120
1400	R5S140

## Кабельный ввод



## Назначение:

• для организации ввода в шкаф.

### Материал:

- латунь;
- покрытие поверхности никелированная.

## Цвет:

никель.

### Отличительные особенности:

- степень пыле- и влагозащиты до IP65;
- рабочий температурный диапазон от -40 до +100 °C;
- устойчив к воздействию солей, кислот и щелочей;
- в конструкции присутствуют элементы из полиамида 6.6., предназначенные для защиты кабеля при вводе в шкаф;
- рекомендуется к применению при организации кабельного ввода в шкафах их нержавеющей стали или окрашенного металла, применение которых рассчитано на воздействие агрессивных сред:
- каждый ввод снабжен контргайкой для фиксации.

## Комплект поставки:

• от 1 до 10 вводов в упаковке.

Диаметр вводного отверстия	Размер кабеля, мм	Кол-во шт. в упаковке	Код
M12	3–7	10	R5BCM12
M16	4–8	10	R5BCM16
M18	6–10	10	R5BCM18
M20	8–12	10	R5BCM20
M24	10–14	10	R5BCM24
M27	13–18	10	R5BCM27
M32	15–22	5	R5BCM32
M36	18–25	5	R5BCM36
M40	22–28	2	R5BCM40
M48	25–32	2	R5BCM48
M54	32–38	1	R5BCM54
M60	37–44	1	R5BCM60
M72	42–52	1	R5BCM72
M80	55–60	1	R5BCM80
M85	65–70	1	R5BCM85
M100	75–80	1	R5BCM100