# ВЫКЛЮЧАТЕЛИ КОНЦЕВЫЕ СЕРИИ ВКШ











### Сертификат ТР ТС Отказное письмо



Преимущества



• Пластиковый телескопический корпус, который регулируется

ческих корпусов любого производителя.

по длине вручную, без использования инструментов, что обеспечивает быстрый и легкий монтаж во все типы электротехни-

#### Назначение

• Для контроля положения дверей электрических шкафов.

#### Применение

 Включение вентилятора при закрытии двери, включение света при открытии двери.

#### Материалы

• Пластик.

### Технические характеристики

Total Total Asperto				
Наименование параметра	Значение			
Максимальная коммутирующая способность, А	10 (1,5)			
Подключение	4 зажима, защита от натяжения подводящего кабеля			
Момент затяжки, Hм, max	0,5			
Сечение подключаемых проводников, мм²	0,75 - 1,5			
Корпус	пластик, не поддерживающий горение (UL94 V-0).			
Габаритные размеры, мм	86x64x30			
Масса, г	80			
Крепежное положение	регулируемое по длине			
Диапазон рабочих температур, ⁰С	от -20 до +85			
Относительная влажность воздуха	90% (без выпадения конденсата)			
Степень защиты	IP20			

## Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Тип контакта
	Выключатель концевой универсальный норм. открытый ВКШ-НО 10A TDM	SQ0732-0040	нормально открытый
- 35	Выключатель концевой универсальный норм. закрытый ВКШ-НЗ 10A TDM	SQ0732-0041	нормально закрытый
	Выключатель концевой универсальный перекидной ВКШ-П 10A TDM	SQ0732-0042	перекидной

# Упаковка

Артикул Коли	Транспортная упаковка				
	V	Massa ws	Габаритные размеры, мм		
	Количество, шт.	во, шт. Масса, кг	Длина	Ширина	Высота
SQ0732-0040	128	10,5		450	220
SQ0732-0041			490		
SQ0732-0042					

# Сравнительная таблица аналогов по сериям

TDM ELECTRIC	Stego
вкш	DS013

# **Габаритные размеры** (мм)





