Техническое описание продукта

HALOSPOT 111 PRO 50 W 12 V 24° G53

HALOSPOT 111 PRO | Галогенные лампы направленного света с алюминиевыми отражателями 111 мм

Области применения

- Освещение общего назначения
- Магазины
- Рестораны, отели и другие престижные места
- Офисы, общественные здания

Преимущества продукта

- Яркое акцентное освещение
- Значительное снижение выбросов CO_2
- Крышка для снижения ослепления и более удобного обращения
- Новый высокотехнологичный отражатель для оптимального освещения и снижения рассеивания
- Сертифицирована для использования в открытых светильниках (согласно IEC 60598-1)
- УФ-фильтр
- Невероятное снижение термической нагрузки на световой прибор благодаря использованию отражателя с алюминиевым покрытием
- Не содержит ртути

Характеристики продукта

- Средний срок службы: 4 000 ч
- С регулированием силы света на 100 %
- Индекс цветопередачи R_a: 100

© 2015, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

Номинальная мощность	50,0 Вт
Номинальный напряжение	12,0 В
Мощность	50,00 Вт
Мощность, потребляемая лампой	75 Вт

Фотометрические данные

Номинальный полезный световой поток **90°**	650 лм
Сила света	5500 кд
Цветовая температура	3000 K
Цветность света (обозначение)	Warm White
Индекс цветопередачи **Ra**	100
Расчетный полезный световой поток **90°**	650 лм

Светотехнические параметры

Угол излучения	24 °
Время зажигания	0,0 s
Время разогрева **(60 %)**	0,00 s

Размеры и вес



Диаметр	111,0 mm
Длина	67,0 mm
Общая длина	58,0 mm
Внешняя колба	E12

Срок службы

Номинальный срок службы	4000 h

© 2015, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Техническое описание продукта

Срок службы лампы	3000 h
Количество циклов переключения	100000 [1]
Спад свет.потока в течение срока службы	0,75

[1] At 1 min on / 3 min off

Дополнительные данные

Цоколь	G53
Содержание ртути в лампе	0,0 mg
Не содержит ртути	Да
Комментраий о продукте	При использовании разъемов необходимо дополнительное крепление по краю отражателя/Может издавать шум при подключении совместно с некоторыми диммерами. Рекомендуется: использовать OSRAM HTi DALI 150/230-240 DIM вместе с микропроцессорнымконтроллером OSRAM DALI MCU

Возможности / мощности

Положение горения	Любой
С регулировкой яркости	Да

Сертификаты и Стандарты

Класс энергопотребления	B
Энергопотребление	53 кВт·ч/1000 ч

Классификация

Международная система кодирования ламп	HMGS//UBIB-50-12-G53-111/24

© 2015, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Распределение силы света



Spectral power distribution

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина **x** ширина **x** высота)	Объем	Вес брутто
4050300656885	HALOSPOT 111 PRO 50 W 12 V 24° G53	Shipping carton box 6	275 mm x 130 mm x 185 mm	6.61 дм³	663.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

© 2015, OSRAM GmbH. All rights reserved.