Техническое описание продукта

HALOSPOT 70 50 W 12 V 24° BA15D

HALOSPOT 70 | Галогенные лампы направленного света с алюминиевыми отражателями 70 мм

Области применения

- Освещение общего назначения
- Магазины
- Рестораны, отели и другие престижные места
- Офисы, общественные здания

Преимущества продукта

- Яркое акцентное освещение
- Крышка для снижения ослепления и более удобного обращения
- Отличное распределение света с помощью фацетного отражателя
- Сертифицирована для использования в открытых светильниках (согласно IEC 60598-1)
- УФ-фильтр
- Невероятное снижение термической нагрузки на световой прибор благодаря использованию отражателя с алюминиевым покрытием
- Не содержит ртути

Характеристики продукта

- Средний срок службы: 3 000 ч
- Регулируемый
- Индекс цветопередачи R_a: 100
- Цветовая температура: 3 000 K

© 2015, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

Номинальная мощность	50,0 Вт
Номинальный напряжение	12,0 В
Мощность	50,00 Вт
Коэффициент мощности λ	1,00

Фотометрические данные

Номинальный полезный световой поток **90°**	510 лм
Сила света	2600 кд
Цветовая температура	3000 K
Цветность света (обозначение)	Warm White
Индекс цветопередачи **Ra**	100
Расчетный полезный световой поток **90°**	510 лм

Светотехнические параметры

Угол излучения	24 °
Время зажигания	0,0 s
Время разогрева **(60 %)**	0,00 s

Размеры и вес



Диаметр	70,5 mm
Длина	50,0 mm
Общая длина	45,6 mm
Внешняя колба	AR70
Максимальный диаметр	71,0 mm

Срок службы

© 2015, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Техническое описание продукта

Номинальный срок службы	3000 h
Срок службы лампы	2000 h
Количество циклов переключения	75000 [1]
Спад свет.потока в течение срока службы	0,75

[1] At 1 min on / 3 min off

Дополнительные данные

Цоколь	BA15d
Содержание ртути в лампе	0,0 mg
Не содержит ртути	Да

Возможности / мощности

Положение горения	Любой
С регулировкой яркости	Да

Сертификаты и Стандарты

Класс энергопотребления	C
Энергопотребление	53 кВт·ч/1000 ч

Классификация

Международная система кодирования ламп	HMGS//UB-50-12-BA15D-70/24

© 2015, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Распределение силы света



Spectral power distribution

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4050300004020	HALOSPOT 70 50 W 12 V 24° BA15D	Shipping carton box 10	306 mm x 75 mm x 126 mm	2.89 дм³	396.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

© 2015, OSRAM GmbH. All rights reserved.