



Лампы. Светодиодные лампы

Navigator

NLL-T8



Светодиодные энергосберегающие лампы общего освещения Navigator серии NLL-T8 повторяют форму и размеры стандартных линейных люминесцентных ламп Т8. Идеально подходят к любому светильнику, в котором используются данные типы ламп.



отсутствие пульсаций



индекс цветопередачи **>80**



угол светового потока **230°**



диапазон рабочих температур **-40...+40 °C**




срок службы **40000 часов**



гарантия **24 месяца**

- Высокая эффективность 90 лм/Вт
- Надежные светодиоды Epistar (Тайвань)
- Коэффициент мощности более 0,8
- Колба из нанопластика
- Поворотный цоколь



Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Тип цоколя	Размер, d x l1 x l2, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NLL-T8-11-230-4K-G13	11	176-264	4000	1000	G13	28,5 x 589,8 x 604	25	4607136 94390 2
NLL-T8-11-230-6.5K-G13	11	176-264	6500	1000	G13	28,5 x 589,8 x 604	25	4607136 94064 2
NLL-T8-22-230-4K-G13	22	176-264	4000	2000	G13	28,5 x 1199,4 x 1213,6	25	4607136 94391 9
NLL-T8-22-230-6.5K-G13	22	176-264	6500	2000	G13	28,5 x 1199,4 x 1213,6	25	4607136 94068 0
NLL-T8-30-230-4K-G13	30	176-264	4000	2800	G13	28,5 x 1499 x 1514	25	4670004 71298 6



отсутствие пульсаций



индекс цветопередачи **>70**



угол светового потока **230°**



диапазон рабочих температур **-40...+40 °C**



срок службы **40000 часов**



гарантия **24 месяца**

- Высокая эффективность 90 лм/Вт
- Надежные светодиоды Epistar (Тайвань)
- Стеклопакетная колба



Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Тип цоколя	Размер, d x l1 x l2, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NLL-G-T8-9-230-4K-G13	9	176-264	4000	830	G13	29 x 589,8 x 604	25	4670004 71300 6
NLL-G-T8-9-230-6.5K-G13	9	176-264	6500	830	G13	29 x 589,8 x 604	25	4670004 71301 3
NLL-G-T8-18-230-4K-G13	18	176-264	4000	1600	G13	29 x 1199,4 x 1214	25	4670004 71302 0
NLL-G-T8-18-230-6.5K-G13	18	176-264	6500	1600	G13	29 x 1199,4 x 1214	25	4670004 71303 7
NLL-G-T8-24-230-4K-G13	24	176-264	4000	2250	G13	29 x 1499 x 1514	25	4670004 71304 4
NLL-G-T8-24-230-6.5K-G13	24	176-264	6500	2250	G13	29 x 1499 x 1514	25	4650074 61385 7