# Технические характеристики продукта
## Характеристики

# NU171820
## UNICA SYSTEM+ БЛОК скрытой установки 2x4 АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ

Код EAN : 3606489452193

## Основные характеристики

| | |
|---|---|
| Серия | New Unica |
| Тип продукта | Workstation |
| Количество модулей | 2 x 8 modules |
| Режим фиксации | Встраивание<br>Монтажные лапки |
| Цветовой оттенок | White (RAL 9003) |

## Дополнительные характеристики

| | |
|---|---|
| Поставляемое оборудование | Рама пластины<br>Фиксирующая рама |
| Тип монтажа | Утопленный |
| Кабельный ввод | 6 ловушки конденсата 20 мм<br>6 ловушки конденсата 25 мм<br>2 низ cable entries 45 x 25 mm 20 мм<br>4 низ cable entries 50 x 35 mm 25 мм |
| Огнестойкость | 850 °C, время отключения <30 с |
| Материал | ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): separator<br>PC: коробка<br>ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): cover frame<br>PC: tower |
| Поверхность | Антибактериальный |
| Глубина | 62 мм |
| Ширина | 230 мм |
| Высота | 165 мм |
| Вес нетто | 0,468 кг |
| Стойкость к агрессивным веществам | Resistant to alcohol (70 %)<br>Resistant to alcohol (96 %)<br>Resistant to A-Lactic Acid<br>Resistant to diluted quaternary ammonium<br>Resistant to diluted bleach<br>Resistant to diluted ammonia<br>Resistant to soapy water<br>Resistant to crystal cleaner<br>Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes<br>Resistant to hexane |

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

## Условия эксплуатации

| | |
|---|---|
| Степень ударостойкости IK | IK04 |

## Packing Units

| | |
|---|---|
| Тип упаковки 1 | PCE |
| Кол-во едениц в упаковке | 1 |
| Вес упаковки | 569 г |
| Высота упаковки 1 | 8,2 см |
| Ширина упаковки 1 | 17,8 см |
| Длина упаковки 1 | 24,8 см |

## Offer Sustainability

| | |
|---|---|
| Директива EC RoHS | Анализируется |
| WEEE | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. |

## Гарантия на оборудование

| | |
|---|---|
| Гарантия | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |