



NTB-IP68



Герметичные кабельные коннекторы Navigator серии NTB-IP68 предназначены для соединения и распределения электрических проводников, требующих обеспечения полной герметичности электрической цепи. Благодаря степени защиты от влаги и пыли IP68 коннекторы могут использоваться под водой и под землей без угрозы потери качества соединения. Основной областью применения являются промышленное и уличное освещение.

- Корпус из ударопрочного полиамида 6.6
- Контактные части из латуни не подвержены коррозии
- Уплотнительные кольца и прокладка из силикона
- Многоразовое использование
- Совместимость с кабелями различного диаметра за счет двух уплотнителей
- Устойчивость к УФ-излучению
- Безвинтовое соединение (модели NTB-I03)



Код продукта	Тип	Кол-во полюсов	Макс. ток, А	Раб. напряжение, В	Сечение подключаемого кабеля, мм ²	Диаметр кабеля, мм		Кол-во шт. в упаковке	Штрихкод
						1 уплотнит. кольцо	2 уплотнит. кольца		
NTB-I01-3P-IP68	I-образный	3	32	450	0,5–4	10–14	5–9	1/15/300	4630085 82830 3
NTB-I01-5P-IP68	I-образный	5	32	450	0,5–4	10–14	5–9	1/15/300	4630085 82831 0
NTB-I02-3P-IP68	I-образный	3	17,5	450	0,5–1,5	7–10	3,5–7	1/50/600	4630085 82837 2
NTB-I03-3P-IP68	I-образный	3	24	450	0,5–2,5	9–12	5–9	1/25/500	4630085 82834 1
NTB-I03-5P-IP68	I-образный	5	24	450	0,5–2,5	10–14	5–9	1/20/300	4630085 82835 8
NTB-T01-3P-IP68	T-образный	3	32	450	0,5–4	10–14	5–9	1/10/150	4630085 82832 7
NTB-T01-5P-IP68	T-образный	5	32	450	0,5–4	10–14	5–9	1/10/150	4630085 82833 4
NTB-T02-3P-IP68	T-образный	3	24	450	0,5–2,5	9–12	5–9	1/20/200	4630085 82836 5