

## **Navigator**





Светодиодная лента NLS-5050 RGB+W – универсальный источник света, позволяющий создавать любые световые решения. Совмещенные светодиоды дают большее количество оттенков, а также чистый белый свет. Лента легко крепится к различным поверхностям.









- Источник света высокоэффективные светодиоды Epistar:
  - Эффективность более 100 лм на ватт
  - Стабильный световой поток
  - Срок службы 50 000 часов
  - Четкие цвета
  - Гарантия 2 года
- Для фиксации на поверхности применяется двусторонний скотч 3М:
  - Повышенная адгезия прочное и долговечное соединение с любой поверхностью
  - 100% влагостойкость
  - Повышенная термостойкость выдерживает воздействие температур до 140°C
  - Устойчивость к воздействию химически активных веществ (растворителей)
  - Стойкость к УФ-излучению

## Области применения

- Интерьерное освещение
- Подсветка ниш и подвесных потолков, подсветка контуров ступеней, арок, подоконников, дорожек
- Мебельная подсветка
- Рекламная подсветка
- Изготовление световых коробов
- Оформление витрин
- Автомобильный тюнинг

## Особенности эксплуатации

- Ленту можно разрезать кратно мин. отрезку 50 мм по специально нанесенным линиям.
- При подключении необходимо соблюдать полярность, которая указана на ленте и источнике питания.
- При подключении к одному каналу источника питания более 5 м светодиодной ленты, рекомендуется каждые последующие 5 м подключать параллельно.
- Подбор мощности источника питания осуществляется путем умножения потребляемой мощности одного метра ленты на количество используемых метров. Рекомендуется использовать источник питания с запасом по мощности.
- Для диммирования (изменения яркости) и создания динамических сцен необходимо использовать контроллеры ND-CWRGB96IR-IP20-12V и ND-CWIFIRGBW96IR-IP20-12V Wi-Fi Navigator.





Код продукта	Количество СД, шт./м	Мощность, Вт/м	Длина в ролле, м	Кратность мин. отрезка, мм	Цвет	Защита от пыли и влаги	Количество рол- лов в коробке	Штрихкод
NLS-5050RGBW60-10-IP20-12V	60	10	5	50	RGB+W	IP20	80/10/1	4680043 <b>14467</b> 9
NLS-5050RGBW60-10-IP65-12V	60	10	5	50	RGB+W	IP65	80/10/1	4680043 <b>14468</b> 6

## ND-RGB Контроллер для СД-ленты RGB+W

Код продукта	Диапазон нагрузки, Вт	Тип ленты	Кол-во статиче- ских/динамиче- ских сцен	ное управле-	ние пита-	Выходное напряже- ние, В	корпуса,	Кол-во шт. в ко- робке	Штрихкод
ND-CWRGB96IR-IP20-12V	0-192	5050 RGB+W	24/6	ИК	12/24 DC	12/24 DC	61 x 35 x 22	20/1	4680043 <b>14469</b> 3