Светильники. **Освещение ЖКХ**

Navigator

NBL-P

Светодиодные энергосберегающие пылевлагозащищенные светильники Navigator серии NBL-P-LED предназначены для внутреннего и наружного освещения. Идеально подходят для объектов с повышенной влажностью и запыленностью.

- Надежные светодиоды Epistar (Тайвань)
- Надежный драйвер с высоким КПД
- Корпус и рассеиватель из ударопрочного поликарбоната
- Долговечный силиконовый уплотнитель
- Микроволновой датчик движения для модели NBL-P-SNR
- Удобный и простой монтаж изделия

Светодиодные энергосберегающие пылевлагозащищенные светильники NBL-P-SNR-LED со встроенным датчиком движения

Светильник оборудован встроенным датчиком движения, который реагирует на движение объектов, управляя включением и выключением светового прибора. Микроволновой датчик создает зону электромагнитного поля и реагирует на движения в этой зоне. В отличие от ультразвуковых и инфракрасных датчиков движения, на эффективность его работы практически не влияют изменения температуры, движения воздуха и малых объектов (птицы, насекомые) в зоне действия микроволнового поля.

Датчик движения оборудован тремя регулировочными ручками для гибкой настройки

РАДИУС ДЕЙСТВИЯ (от 1 до 10 м)

ЗАДЕРЖКА ВРЕМЕНИ ВЫКЛЮЧЕНИЯ (от 10 секунд до 30 минут)

РЕГУЛИРУЕМАЯ СТЕПЕНЬ ОСВЕЩЕННОСТИ (от 2 до 2000 Люкс)

Устанавливая промежуточные значения трех регуляторов, Вы можете подобрать необходимый режим работы светильника.

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Датчик движения	Индекс цветопередачи	Размер, *d* x *h*, мм	Штрихкод
NBL-P-18-4K-WH-LED	18	165–265	4000	1400	нет	Ra>75	305 x 84	4670004 **71920** 6
NBL-P-24-4K-WH-LED	24	165–265	4000	2000	нет	Ra≥75	305 x 84	4680043 **14159** 3
NBL-P-18-4K-WH-SNR-LED	18	165–265	4000	1400	да	Ra>75	305 x 84	4670004 **71922** 0

Все характеристики продукции Navigator строго соответствуют заявленным на упаковке