

СВЕТИЛЬНИКИ УЛЬТРАТОНКИЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ КРУГЛЫЕ



- ✓ **Алюминиевый корпус**
- ✓ **Драйвер в комплекте**

Артикул	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Аналог светильника с ЛП, Вт	Рабочее напряжение, В	Диаметр монтажного отверстия, мм	Количество в упаковке
939111106	6	3000	360	40	AC185-265	105	1/20
939111206	6	4000	400	40	AC185-265	105	1/20
939111109	9	3000	610	60	AC185-265	130	1/20
939111209	9	4000	660	60	AC185-265	130	1/20
939111112	12	3000	800	75	AC185-265	155	1/20
939111212	12	4000	880	75	AC185-265	155	1/20
939111115	15	3000	990	100	AC185-265	155	1/20
939111215	15	4000	1100	100	AC185-265	155	1/20
939111118	18	3000	1200	120	AC185-265	210	1/20
939111218	18	4000	1350	120	AC185-265	210	1/20

13 мм | | 22 мм
Ø120 мм

939111106
939111206

13 мм | | 22 мм
Ø145 мм

939111109
939111209

13 мм | | 22 мм
Ø170 мм

939111112
939111212
939111115
939111215

13 мм | | 22 мм
Ø225 мм

939111118
939111218