

# КЛЕММЫ СМК

## РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА

Соединительные многозаровые строительно-монтажные клеммы СМК предназначены для подсоединения медных одножильных и многожильных проводников тонкого сечения. Широкая вариативность исполнений корпусов изделий обеспечивает их применение в самых разных областях электроэнергетики от монтажа бытовых светильников до сборки электрощитов на промышленных объектах.

Материал корпуса: полиамид 66. Рабочая температура: -40...+85 °C

- ✓ Низкий перегрев при пропускании номинальных токов.
- ✓ Улучшенная токовая проводимость зажимов за счет увеличения объема используемого металла.
- ✓ Быстрый монтаж за счет рычажкового зажима.
- ✓ Корпус выполнен из материалов, не поддерживающих горение.
- ✓ Гарантированная надежность соединений.

### Рычажковые универсальные клеммы СМК

Являются наиболее простым и эффективным способом соединения проводов, отличаются удобными рычажками для комфортного соединения проводников.



| Тип         | Конструкция | Сечение        | Артикул (серая) | Артикул (прозрачная) |
|-------------|-------------|----------------|-----------------|----------------------|
| СМК 222-412 | 2-проводная | 0,08-2,5/4 мм² | 07-5252-4       | 07-5252-1            |
| СМК 222-413 | 3-проводная |                | 07-5253-4       | 07-5253-1            |
| СМК 222-415 | 5-проводная |                | 07-5255-4       | 07-5255-1            |



- ✓ Удобная форма
- ✓ Гнездо для тестеров

### Рычажковые универсальные компактные клеммы СМК (прозрачные)

Являются одним из быстрых, надежных и удобных способов монтажа проводников в условиях нехватки и ограничения пространства.



| Тип         | Конструкция | Сечение    | Артикул |
|-------------|-------------|------------|---------|
| СМК 221-412 | 2-проводная | до 4,0 мм² | 07-5202 |
| СМК 221-413 | 3-проводная |            | 07-5203 |
| СМК 221-415 | 5-проводная |            | 07-5205 |



- ✓ Экономия места 30% – компактная форма
- ✓ Широкие рычаги – удобный монтаж
- ✓ 2 гнезда для тестера

### Экспресс-клеммы СМК

Являются одним из самых быстрых, надежных и удобных способов монтажа проводников в условиях нехватки места и ограничения площади. Клеммы с пастой укомплектованы специальным контактным гелем, который снимает окисную пленку с алюминиевых проводов и предохраняет их от повторного окисления.

NEW



| Тип              | Конструкция | Сечение     | Цвет       | Артикул (без пасты) | Артикул (с пастой) |
|------------------|-------------|-------------|------------|---------------------|--------------------|
| СМК 2273-202/242 | 2-проводная | 0.5-2.5 мм² | прозрачные | 07-3211             | 07-3216            |
| СМК 2273-203/243 | 3-проводная |             |            | 07-3212             | 07-3217            |
| СМК 2273-204/244 | 4-проводная |             |            | 07-3213             | 07-3218            |
| СМК 2273-205/245 | 5-проводная |             |            | 07-3214             | 07-3219            |
| СМК 2273-206/246 | 6-проводная |             |            | 07-3209             | 07-3210            |
| СМК 2273-208/248 | 8-проводная |             |            | 07-3215             | 07-5230            |
| СМК 773-302      | 2-проводная | до 2,5 мм²  | серые      | -                   | 07-3020            |
| СМК 773-304      | 4-проводная |             |            | -                   | 07-3040            |
| СМК 773-306      | 6-проводная |             |            | -                   | 07-3060            |
| СМК 773-308      | 8-проводная |             |            | -                   | 07-3080            |



- ✓ Яркая цветовая разметка способствует визуальному различию клемм по количеству проводников
- ✓ Экономия места 50% – компактная форма
- ✓ Быстрый монтаж обеспечивается за счет пружинного способа соединения
- ✓ Прозрачные – контроль соединения
- ✓ Гнездо для тестеров

## МНОГОРАЗОВЫЕ КЛЕММЫ ПРОХОДНОГО ТИПА

Предназначены для соединения и сращивания алюминиевых и медных проводников. Отличительной особенностью является разделение электрического контакта на несколько параллельных и изолированных между собой полюсов, что позволяет соединять пучки проводов с разными фазами.

Материал корпуса: полиамид 66. Рабочая температура: -40...+85 °C

✓ Каждый проводник имеет отдельную фазу подключения, изолированную от других перегородкой

✓ Возможность соединения/ответвления алюминиевых и медных проводников

### Проходные клеммы CMK (серые)



NEW

Являются наиболее простым способом для сращивания проводников.

| Тип         | Конструкция | Сечение                | Артикул   |
|-------------|-------------|------------------------|-----------|
| CMK 222-421 | 1 полюс     | 0,08-4 мм <sup>2</sup> | 07-5240   |
| CMK 222-422 | 2 полюса    |                        | 07-6263-2 |
| CMK 222-423 | 3 полюса    |                        | 07-6263-3 |



✓ Легкая установка

✓ Гнездо для тестера

### Проходные клеммы CMK с монтажной площадкой (серые)



NEW

Предназначены для установки на плоскую монтажную поверхность или в монтажную коробку.

| Тип          | Конструкция | Сечение                | Артикул |
|--------------|-------------|------------------------|---------|
| CMK 222-421P | 1 полюс     | 0,08-4 мм <sup>2</sup> | 07-6261 |
| CMK 222-422P | 2 полюса    |                        | 07-6262 |
| CMK 222-423P | 3 полюса    |                        | 07-6263 |
| CMK 222-424P | 4 полюса    |                        | 07-6264 |
| CMK 222-425P | 5 полюсов   |                        | 07-6265 |



✓ Легкая установка

✓ Гнездо для тестера

### Клеммы разветвительные, проходные CMK с монтажной площадкой (1 ввод)



NEW

Предназначены для разделения электрического контакта на несколько проводников. Используются для соединения нескольких двух- и трехфазных проводов в один. Каждый полюс/фаза подключения имеет отдельный цвет рычажков для удобства использования.

| Тип     | Конструкция | Вывод на полюс | Артикул |
|---------|-------------|----------------|---------|
| CMK 2x2 | 2 полюса    | 2              | 07-5235 |
| CMK 2x3 | 2 полюса    | 3              | 07-5234 |
| CMK 3x2 | 3 полюса    | 2              | 07-5233 |
| CMK 3x3 | 3 полюса    | 3              | 07-5232 |



✓ Легкая установка

✓ Гнездо для тестера

### Клеммы CMK проходные с креплением на DIN-рейку (серые)



NEW

Предназначены для установки на специальную DIN-рейку 7/35 мм, что упрощает их использование при сборке электротехнических шкафов.

| Тип          | Конструкция | Сечение                | Артикул   |
|--------------|-------------|------------------------|-----------|
| CMK 222-421D | 1-полюсная  | 0,08-4 мм <sup>2</sup> | 07-6263-1 |
| CMK 222-422D | 2-полюсная  |                        | 07-5239   |
| CMK 222-423D | 3-полюсная  |                        | 07-5238   |
| CMK 222-424D | 4-полюсная  |                        | 07-5237   |
| CMK 222-425D | 5-полюсная  |                        | 07-5236   |



✓ Гнездо для тестера

✓ Крепление на DIN-рейку

## СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ КЛЕММЫ CMK для СВЕТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Обладают уменьшенными габаритами и удобной пружинной клавишей, предназначены для соединения проводников сечением до 2,5 мм<sup>2</sup> при подключении осветительного оборудования. Возможность соединения/ответвления комбинаций алюминиевых и медных проводников. Идеальны при монтаже потолочных светильников и люстр.

Материал корпуса: полиамид 66. Рабочая температура: -25...+105 °C



| Тип         | Конструкция вход/выход                       | Сечение                                    | Цвет  | Артикул |
|-------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|---------|
| CMK 224-101 | ○ - 1 жесткий провод<br>□ - 1 гибкий провод  | (1,0-2,5)/<br>(0,5-2,5)<br>мм <sup>2</sup> | серая | 07-2401 |
| CMK 224-112 | ○ - 2 жестких провода<br>□ - 1 гибкий провод |                                            | белая | 07-2411 |
| CMK 224-201 | □ - 1 гибкий провод<br>□ - 1 гибкий провод   |                                            | серая | 07-2402 |



✓ Низкий перегрев



✓ Улучшенная токовая проводимость  
зажимов



✓ Компактный размер

НАС ВЫБИРАЮТ, ПОТОМУ ЧТО



ШИРОКИЙ  
АССОРТИМЕНТ ПО  
ТИПОИСПОЛНЕНИЯМ



АКТУАЛЬНЫЙ  
ТОВАР



ОПТИМАЛЬНОЕ  
СООТНОШЕНИЕ ЦЕНЫ И  
КАЧЕСТВА



ВЫСОКООБОРАЧИВАЕМЫЕ  
ТОВАРЫ