

Шины N/PE с никелевым покрытием IEK®

Для обеспечения подсоединения медных и алюминиевых нулевых и защитных проводников различного сечения

НОВИНКА



Преимущества шин N/PE с никелевым покрытием IEK®



Высокая коррозионная стойкость материала, Привлекательный внешний вид.



Никелированное покрытие позволяет одновременно подключать проводники из меди и алюминиевого сплава серии 8000.



Материал изолятора: пластик, не поддерживающий горение (проверка раскаленной нитью при 960 °С).



Максимальный рабочий ток: **до 100 А.**



Широкий диапазон рабочих температур: **от -40 до +85 °С.**



Шины соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011.

Ассортимент шин N/PE с никелевым покрытием IEK®

Шины 6x9 мм, крепление по центру	Шины 6x9 мм, крепление по краям	Шины на 1 угловом изоляторе	Шины на 2 угловых изоляторах	Шины с DIN изолятором

Отрасли

ЖИЛ Жилищное строительство	КОМ Коммерческое строительство	СОЦ Социальное строительство	ПРОМ Промышленность	НГАЗ Нефтегаз	СХ Сельское хозяйство	ДОР Дорожное строительство	ЭН Энергетика
--------------------------------------	--	--	-------------------------------	-------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	-------------------------

Каналы сбыта

ПИ Проектные институты	СМО Строительно-монтажные организации	СЩО Сборщики щитового оборудования	РОЗН Розница
----------------------------------	---	--	------------------------