ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ST CLAS B FR 6.5 W/4000 K E14

LED STAR CLASSIC B | **Светодиодные лампы, классической формы свечи, мини-размера**

Области применения

- Бытовое использование
- Общее освещение
- Люстры
- Наружное применение только в соответствующих светильниках

Преимущества продукта

- Низкое энергопотребление
- Простая замена классических ламп благодаря компактным размерам
- Моментальная подача 100 % светового потока, нет задержки на розжиг

Особенности продукта

- Альтернативный светодиодный источник света для традиционных ламп
- Безртутные лампы

© 2022, LEDVANCE GmbH. Все права защищены.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность	6,5 W
Мощность	6.50 W
Номинальный напряжение	220...240 V
Номинальный ток	48 mA
Тип тока	Переменный ток (AC)
Пусковой ток	≤18 A
Рабочая частота	50...60 Hz
Частота сети	50...60 Hz

Фотометрические данные

Световой поток	600 lm
Световая отдача	92 lm/W
Цветность света (обозначение)	Белый нейтральный
Цветовая температура	4000 K
Индекс цветопередачи Ra	80
Цветность	840

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Общая длина	106.00 mm
Диаметр	38,00 mm
Вес продукта	22,00 g

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Диапазон температуры окружающей среды	-20...+40 °C
Макс.температура в контрольной точке tc	86 °C

Ресурс

Ресурс	15000 h

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Цоколь	E14
Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель	0.0 mg
Не содержит ртути	Да

© 2022, LEDVANCE GmbH. Все права защищены.

Комментраий о продукте	Все технические параметры применимы ко всей лампе / В связи с комплексным процессом производства светодиодов приведенные стандартные показатели технических параметров светодиодов представляют собой лишь статистические величины, которые необязательно соответствуют фактическим техническим параметрам каждого отдельного изделия

СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ

Тип защиты	IP20
Стандарты	EAC

Классификация по странам

Номер заказа	LSCLB60 6,5W/84

Данные по регулированию энергетической маркировки в соответствии с ЕС 2019/2015

Источник света цокольного типа (или другой электрический интерфейс)	E14
Длина	106.00 mm
Высота (вкл. цлиндрические светильники)	38,00 mm
Ширина (вкл.круглые светильники)	38,00 mm

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Код товара	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075134140	Folding box 1	38 mm x 38 mm x 104 mm	30.00 g	0.15 dm^3
4058075567986	Bundle 5	195 mm x 39 mm x 108 mm	146.00 g	0.82 dm^3
4058075567894	Bundle 5	190 mm x 38 mm x 104 mm	152.00 g	0.75 dm^3
4058075567900	Shipping box 10	204 mm x 87 mm x 119 mm	369.00 g	2.11 dm^3
4058075134157	Shipping box 10	204 mm x 87 mm x 119 mm	364.00 g	2.11 dm^3
4058075567993	Shipping box 10	204 mm x 87 mm x 124 mm	368.00 g	2.20 dm^3
4058075567917	Shipping box 100	460 mm x 222 mm x 264 mm	4228.00 g	26.96 dm^3
4058075134164	Shipping box 100	460 mm x 222 mm x 264 mm	4181.00 g	26.96 dm^3
4058075568006	Shipping box 100	454 mm x 219 mm x 274 mm	4307.00 g	27.24 dm^3

© 2022, LEDVANCE GmbH. Все права защищены.

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

© 2022, LEDVANCE GmbH. Все права защищены.