ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

LED VALUE CLASSIC B 60 7 W/4000 K E14

LED VALUE CLASSIC B | **Светодиодные лампы, классической формы свечи, мини-размера**

Области применения

- Общее освещение
- Бытовое использование
- Люстры
- Использование на открытом воздухе только в светильниках для наружного использования (минимум IP65)

Преимущества продукта

- Очень низкое потребление энергии
- Простая прямая замена обычных ламп накаливания
- Моментальная подача 100 % светового потока, нет задержки на розжиг

Особенности продукта

- Альтернативный светодиодный источник света для традиционных ламп
- Недиммируемый
- Хорошая цветопередача ($R_a \geq 80$) и стабильность цвета в течение всего срока службы лампы

© 2022, LEDVANCE GmbH. Все права защищены.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность	7 W
Мощность	6.50 W
Номинальный напряжение	220...240 V
Мощность заменяемой лампы	60 W
Номинальный ток	55 mA
Тип тока	Переменный ток (AC)
Рабочая частота	50...60 Hz
Частота сети	50...60 Hz
Сумм.коэф.гармонических искажений	25 %
Коэффициент мощности λ	0,50

Фотометрические данные

Световой поток	560 lm
Номинальный полезный световой поток 90°	560 lm
Световая отдача	80 lm/W
Спад свет.потока в течение срока	0.50
Цветность света (обозначение)	Белый нейтральный
Цветовая температура	4000 K
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Цветность	840
Стандартное отклонение эллипса соотв.	≤6 sdcm

Параметры света

Угол излучения	200 °
Время зажигания	< 0.5 s
Расч. угол луча (пол-на пикового	200.00 °

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Общая длина	106.00 mm
Диаметр	38,00 mm
Максимальный диаметр	38 mm
Вес продукта	21,00 g

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

© 2022, LEDVANCE GmbH. Все права защищены.

Диапазон температуры окружающей среды	-20...+40 °C

Ресурс

Ресурс	25000 h
Количество циклов переключения	100000
Световой поток в конце срока слу	0.50
Выход из строя (эксплуатация 6 0	≥ 0.80

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Цоколь	E14
Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель	0.0 mg
Не содержит ртути	Да
Комментраий о продукте	Все технические параметры применимы ко всей лампе / В связи с комплексным процессом производства светодиодов приведенные стандартные показатели технических параметров светодиодов представляют собой лишь статистические величины, которые необязательно соответствуют фактическим техническим параметрам каждого отдельного изделия

ВОЗМОЖНОСТИ

Dimmable	No

СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ

Класс энергопотребления	A+ [1)]
Энергопотребление	7.00 kWh/1000h
Тип защиты	IP20
Стандарты	EAC
Фотобиологическая группа безопас EN62778	RG0

[1)] Класс энергоэффективности (EEC) по шкале от A++ (самая высокая эффективность) до E (самая низкая эффективность)

Классификация по странам

Номер заказа	LVCLB60 7SW/840

Данные по регулированию энергетической маркировки в соответствии с ЕС 2019/2015

Источник света цокольного типа (или другой электрический интерфейс)	E14
Длина	106.00 mm
Высота (вкл. цлиндрические светильники)	38,00 mm
Ширина (вкл.круглые светильники)	38,00 mm

© 2022, LEDVANCE GmbH. Все права защищены.

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Код товара	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075578944	Folding box 1	38 mm x 38 mm x 106 mm	30.00 g	0.15 dm^3
4058075578951	Shipping box 10	203 mm x 86 mm x 119 mm	357.00 g	2.08 dm^3
4058075578968	Shipping box 100	443 mm x 216 mm x 259 mm	4081.00 g	24.78 dm^3

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

© 2022, LEDVANCE GmbH. Все права защищены.