КЭАЗ
ОСНОВАН В 1945

Шины нулевые в корпусе

ДО 125 А | 400 В AC/DC | -40°C +50°C | IP20 | 5 ТИПОРАЗМЕРОВ | 20кВ

Шины нулевые в корпусе с креплением на DIN-рейку служат для электрического и механического соединения проводников в цепях переменного и постоянного тока с номинальным напряжением до 400 В. Шины применяются в электрощитах для подсоединения нулевых рабочих и нулевых защитных проводников.

Технические характеристики

Нормальными условиями эксплуатации шин нулевых изолированных являются:

- температура окружающей среды от -40°C до +50°C;
- среднее значение относительной влажности - 90% при температуре 25°C;
- окружающий воздух не должен содержать агрессивных или горючих газов, а также соляных паров.

Шины нулевые КЭАЗ предназначены для соединения медных проводников с классом жилы 1 (ГОСТ 22483-12), в случае применения многопроволочных проводников на конец жилы следует установить и закрепить наконечник-гильзу.

Наименование параметра		ШНК 2х7	ШНК 2х15	ШНК 4х7	ШНК 4х11	ШНК 4х15
Номинальный ток, А		100	125	100	125	125
Номинальное напряжение, В		500				
Номинальный ударный ток 1рк, кА		20				
Степень защиты		IP20				
Количество нулевых шин в корпусе, шт.		2		4		
Количество и диаметр отверстий в одной шине, шт. х мм		5х05,3 2х07,5	11х05,3 2х07,5 2х09,0	5х05,3 2х07,5	7х05,3 2х07,5 2х09,0	11х05,3 2х07,5 2х09,0
Крепежные винты		М5				
Усилие затяжки винтов, Н х м		3				
Сечение подключаемых проводников (зависит от диаметра отверстий, мм)	С наконечником -гильзой	1,5+6,0 6,0+16,0	1,5+6,0 6,0+16,0 10,0+16,0	1,5+6,0 6,0+16,0	1,5+6,0 6,0+16,0 10,0+16,0	1,5+6,0 6,0+16,0 10,0+16,0
	Без наконечника		2,5+6,0 10,0+25,0 10,0+35,0		2,5+6,0 10,0+25,0 10,0+35,0	2,5+6,0 10,0+25,0 10,0+35,0

Артикулы

	Наименование изделия	Артикул
	ШНК 2х7	143228
	ШНК 2х15	143227
	ШНК 4х7	143231
	ШНК 4х11	143229
	ШНК 4х15	143230

Габаритные, установочные и присоединительные размеры

Шина «N» нулевая на DIN-рейку в корпусе - 2х7 и 2х15 групп



Наименование изделия	Тип шины
	А, мм
ШНК 2х7	65
ШНК 2х15	132

Шина «N» нулевая на DIN-рейку в корпусе - 4х7, 4х11 и 4х15 групп



Наименование изделия	Тип шины
	А, мм
ШНК 4х7	65
ШНК 4х11	100
ШНК 4х15	132