Датчики движения Navigator серии NS предназначены для автоматического управления питанием светильников, электроприборов, устройств сигнализации, в зависимости от наличия движущихся объектов в зоне обнаружения датчика, а также в зависимости от уровня освещенности окружающей среды. Рассчитаны для работы в однофазной электрической сети переменного тока напряжением 230 В, 50/60 Гц.

NS-MS Датчики движения микроволновые

NS-MS01

NS-MS02

NS-MS03

- **Работают со всеми типами ламп**
- **Обнаруживают объекты через окна, двери, тонкие стены**
- **Компактные размеры для скрытого монтажа** (под натяжным потолком, в корпус светильника)
- **Возможность регулировки:**
  - задержки времени выключения
  - порога срабатывания в зависимости от уровня освещенности
  - дальности обнаружения движения
- **Скорость обнаружения движения 0,6–1,5 м/сек.**
- **Мощность высокочастотного излучения не превышает 0,2 мВт** (для сравнения мощность излучения МВ печей или телефонов – около 1000 мВт)
- **Потребляемая мощность 0,5 Вт**
- **Контрольный индикатор включения нагрузки на корпусе**

Код продукта	Цвет	Макс. нагрузка *(ЛОН/КЛЛ, LED)*, Вт	Способ установки	Угол обзора	Дальность обнаружения, м	Диапазон уровня освещенности, лк	Задержка выкл., секунд—минут	Регулятор расстояния срабатывания	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NS-MS01-WH NEW	белый	1200/300	потолочный	360°	8	3–2000	10—12	да	1/50	4660134 **80453** 8
NS-MS02-WH NEW	белый	1200/300	настенно-потолочный, в светильник	180/360°	8/15	3–2000	10—12	да	1/100	4660134 **80454** 5
NS-MS03-WH NEW	белый	1200/300	потолочный, в светильник	360°	8	3–2000	10—12	нет	1/100	4660134 **80455** 2

NS-IRM Датчики движения инфракрасные

NS-IRM01

NS-IRM02

NS-IRM03

NS-IRM04

NS-IRM05

NS-IRM06

NS-IRM07

NS-IRM08

NS-IRM09

NS-IRM10

NS-IRM11

NS-IRM12

NS-IRM13

- **Работают со всеми типами ламп**
- **Возможность регулировки:**
  – задержки времени выключения
  – порога срабатывания в зависимости от уровня освещенности
  – дальности обнаружения движения (в зависимости от модели)
- **Скорость обнаружения движения 0,6–1,5 м/сек.**
- **Потребляемая мощность 0,45 Вт**

Код продукта	Цвет	Макс. нагрузка *(ЛОН/КЛЛ, LED)*, Вт	Способ установки	Угол обзора	Дальность обнаружения, м	Диапазон уровня освещенности, лк	Задержка выкл., секунд—минут	Регулятор расстояния срабатывания	Степ. защиты	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NS-IRM01-WH	белый	60/60	патрон E27	360°	6	5–2000	10±3—5±1	нет	IP20	1/50	4670004 **71962** 6
NS-IRM02-WH	белый	1200/300	потолочный	360°	6	5–2000	10±3—7±2	да	IP33	1/50	4670004 **71963** 3
NS-IRM03-WH	белый	1200/300	потолочный	360°	6	5–2000	10±3—15±2	нет	IP33	1/50	4670004 **71964** 0
NS-IRM04-WH	белый	1200/300	настенный	180°	12	5–2000	10±3—7±2	да	IP44	1/50	4670004 **71965** 7
NS-IRM04-BL	черный	1200/300	настенный	180°	12	5–2000	10±3—7±2	да	IP44	1/50	4670004 **71966** 4
NS-IRM05-WH	белый	1200/300	настенный	180°	12	5–2000	10±3—7±2	нет	IP44	1/50	4670004 **71967** 1
NS-IRM05-BL NEW	черный	1200/300	настенный	180°	12	5–2000	10±3—7±2	нет	IP44	1/50	4660134 **80456** 9
NS-IRM06-WH	белый	1200/300	настенный	180°	12	3–2000	10±3—15±3	нет	IP44	1/50	4650074 **61579** 0
NS-IRM06-BL NEW	черный	1200/300	настенный	180°	12	3–2000	10±3—15±3	нет	IP44	1/50	4660134 **80457** 6
NS-IRM07-WH	белый	1200/300	потолочный	360°	6	3–2000	10±3—15±2	нет	IP33	1/50	4650074 **61580** 6
NS-IRM08-WH	белый	1200/300	потолочный	360°	12	3–2000	10±3—15±2	нет	IP33	1/50	4650074 **61581** 3
NS-IRM09-WH	белый	800/400	встраиваемый	360°	8/6	10/2000	5, 30—1, 3, 5, 8	да	IP65	1/100	4650074 **61653** 7
NS-IRM10-WH NEW	белый	2000/1000	потолочный	360°	8	3–2000	10±3—15±2	нет	IP20	1/50	4660134 **80447** 7
NS-IRM11-WH NEW	белый	1200/300	настенный	180°	12	3–2000	10±3—7±2	нет	IP44	1/50	4660134 **80448** 4
NS-IRM12-WH NEW	белый	800/400	потолочный	360°	6	3–2000	10±3—15±2	нет	IP20	1/100	4660134 **80449** 1
NS-IRM13-WH NEW	белый	1200/300	настенный	180°	9	3–2000	10±3—30±2	нет	IP20	1/100	4660134 **80450** 7