NB2LE

Автоматические выключатели дифференциального тока (электронные)

1. Описание

Автоматические выключатели дифференциального тока
NB2LE для однофазных сетей в одном модульном испол-нении(18мм) предназначены для защиты человека от по-ражения электрическим током при повреждении изоляци-и и электроустановок, а также для защиты от перегрузки и короткого замыкания в сетях переменного тока напряж-ением 230В и частотой 50Гц.

2 Технические характеристики

Стандарт	ГОСТ Р 51327.1
Номинальный ток In, A	6,10,16,20,25,32,40
Характеристики срабатывания от сверхтоков	B, C
Число плюсов	1P + N
Тип защитной характеристики	AC
Номинальное рабочее напряжение, В	AC230/240
Номинальный отключающий дифференнциальный ток I△n,A	0.03
Номинальный неотключающий дифференнциальный ток I△n,A	0.015
Номинальная наибольшая коммутационная способность Icn, A	6000
Номинальная наибольшая включающая и отключающая способность по дифференнциальному току I△n,A	3,000
Электрическая износостойкость, циклов B-O, не менее	3,000
Механическая износостойкость, циклов B-O, не менее	2,000
Номинальное импульсное напряжение Uimp, В	6,000
Диапазон рабочих температур, ℃	от минус 25 до плюс 40
Степень защиты	IP20

3.Время отключения и несрабатывания для работы при наличии дифференциального тока

In(A)	I△n(A)	Время отключения и несрабатывания для работы при наличии дифференциального тока, с				
		I△n	2I△n	5I△n	5A,10A,20A,50A,100A,200A,500A	I△t
6~40	0.03	0.1	0.05	0.04	0.04	0.04

4. Время-токовые характеристики отключения





5. Габаритные и установочные размеры, мм





6. Информация для заказа

АВТОматы дифференциальные NB2LE
Характеристика B

	Номинальный ток In	Номинальный откл. дифф. ток I△n	Тип УЗО	Типовое обозначение	Артикул
1P+N	6A	30MA	Тип AC	NB2LE 1P+N C6 30MA тип AC	689010
	10A	30MA		NB2LE 1P+N C10 30MA тип AC	689011
	16A	30MA		NB2LE 1P+N C16 30MA тип AC	689012
	20A	30MA		NB2LE 1P+N C20 30MA тип AC	689013
	25A	30MA		NB2LE 1P+N C25 30MA тип AC	689014
	32A	30MA		NB2LE 1P+N C32 30MA тип AC	252632
	40A	30MA		NB2LE 1P+N C40 30MA тип AC	252633
	6A	30MA	Тип A	NB2LE 1P+N C6 30MA тип A	689015
	10A	30MA		NB2LE 1P+N C10 30MA тип A	689016
	16A	30MA		NB2LE 1P+N C16 30MA тип A	689017
	20A	30MA		NB2LE 1P+N C20 30MA тип A	689018
	25A	30MA		NB2LE 1P+N C25 30MA тип A	689019
	32A	30MA		NB2LE 1P+N C32 30MA тип A	252636
	40A	30MA		NB2LE 1P+N C40 30MA тип A	252637

Характеристика C

	Номинальный ток In	Номинальный откл. дифф. ток I△n	Тип УЗО	Типовое обозначение	Артикул
1P+N	6A	30MA	Тип AC	NB2LE 1P+N C6 30MA тип AC	689000
	10A	30MA		NB2LE 1P+N C10 30MA тип AC	689001
	16A	30MA		NB2LE 1P+N C16 30MA тип AC	689002
	20A	30MA		NB2LE 1P+N C20 30MA тип AC	689003
	25A	30MA		NB2LE 1P+N C25 30MA тип AC	689004
	32A	30MA		NB2LE 1P+N C32 30MA тип AC	252634
	40A	30MA		NB2LE 1P+N C40 30MA тип AC	252635
	6A	30MA	Тип A	NB2LE 1P+N C6 30MA тип A	689005
	10A	30MA		NB2LE 1P+N C10 30MA тип A	689006
	16A	30MA		NB2LE 1P+N C16 30MA тип A	689007
	20A	30MA		NB2LE 1P+N C20 30MA тип A	689008
	25A	30MA		NB2LE 1P+N C25 30MA тип A	689009
	32A	30MA		NB2LE 1P+N C32 30MA тип A	252638
	40A	30MA		NB2LE 1P+N C40 30MA тип A	252639