

[Перейти к продукции](#)



Модульное оборудование IEK



Автоматические выключатели ВА47-60



Автоматические выключатели ВА47-60



- Конструкция выключателя предусматривает два типа защиты от сверхтоков, что существенно повышает защищенность распределительных и групповых цепей



- Токоведущие части изготовлены из высококачественной электротехнической меди



- Напайка на контактной группе выполнена из серебросодержащего композита

Автоматические выключатели ВА47-60



- Возможность двойного присоединения (PIN и FORK) как со стороны сети, так и со стороны нагрузки – вариативность присоединения и сокращение длины проводников




- Увеличенная дугогасительная камера позволяет разбить электрическую дугу на большое количество маленьких дуг, тем самым быстрее ее погасить



- Внедрена новая конструкция механизма свободного расцепления (значительно уменьшено время разрыва контактов)

Автоматические выключатели ВА47-60



- Двойная искрогасящая решетка на выходе дугогасительной камеры повышает пожаробезопасность аппарата, препятствуя выбрасыванию продуктов горения наружу



- Увеличенный размер головки винта с универсальным шлицом (+, -) облегчает монтаж и предотвращает выпадение винтов при установке



- Наличие монолитной лицевой панели, что минимизирует риски «расхождения» корпуса при затяжке винтов, а также увеличивает его прочность

Автоматические выключатели ВА47-60

Преимущества	
<input checked="" type="checkbox"/>	Два типа защиты от перегрузки и короткого замыкания
<input checked="" type="checkbox"/>	Токоведущие части изготовлены из высококачественной электротехнической меди
<input checked="" type="checkbox"/>	Напайка на контактной группе выполнена из серебросодержащего композита
<input checked="" type="checkbox"/>	Увеличенная дугогасительная камера позволяет разбить электрическую дугу на большое количество маленьких дуг, тем самым быстрее ее погасить
<input checked="" type="checkbox"/>	Возможность одновременного распределения питания через верхние зажимы как при помощи шины PIN, так и FORK
<input checked="" type="checkbox"/>	Внедрена новая конструкция механизма свободного расцепления (значительно уменьшено время разрыва контактов)
<input checked="" type="checkbox"/>	Двойная искрогасящая решетка на выходе дугогасительной камеры повышает пожаробезопасность аппарата, препятствуя выбрасыванию продуктов горения наружу
<input checked="" type="checkbox"/>	Увеличенный размер головки винта с универсальным шлицом (+, -) облегчает монтаж и предотвращает выпадение винтов при установке
<input checked="" type="checkbox"/>	Наличие монолитной лицевой панели, что минимизирует риски «расхождения» корпуса при затяжке винтов, а также увеличивает его прочность