



[Перейти к продукции](#)

## Модульное оборудование IEK



## Автоматические выключатели ВА47-100



## Автоматические выключатели ВА47-100



- Индикатор состояния главной цепи предоставляет точную информацию о состоянии контактов независимо от положения рукоятки.
- Напайка из серебросодержащего композита повышает износостойкость контактной группы и снижает переходное сопротивление
- Насечки на контактных зажимах снижают тепловые потери и увеличивают механическую устойчивость соединения

## Автоматические выключатели ВА47-100



- Конструкция ВА47-100 позволяет присоединять дополнительные устройства (РН47, РММ47, КС/КСВ47) безвинтовым способом
- Эргономичный дизайн рукоятки включения/выключения облегчает процесс коммутации
- Быстрый монтаж и дополнительная надёжность крепления на DIN-рейке с помощью защелки с двойным фиксированным положением

|   | Преимущества                                                                                                                                                                                                         |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ✓ | Два типа защиты от перегрузки и короткого замыкания                                                                                                                                                                  |
| ✓ | Полный комплект дополнительных устройств с возможностью простой самостоятельной установки (контакт состояния КС47, контакт состояния КСВ47, расцепитель независимый РН47, расцепитель минимального напряжения РММ47) |
| ✓ | Широкий диапазон рабочих температур от $-40^{\circ}\text{C}$ до $+50^{\circ}\text{C}$                                                                                                                                |
| ✓ | Насечки на контактных зажимах снижают тепловые потери и увеличивают механическую устойчивость соединения                                                                                                             |
| ✓ | Увеличенная коммутационная способность 10 кА позволяет устанавливать ВА47-100 в качестве вводных автоматических выключателей                                                                                         |
| ✓ | Наличие индикатора состояния главной цепи                                                                                                                                                                            |
| ✓ | Эргономичный дизайн рукоятки включения/выключения облегчает процесс коммутации                                                                                                                                       |
| ✓ | Быстрый монтаж и дополнительная надёжность крепления на DIN- рейке с помощью защёлки с двойным фиксированным положением                                                                                              |
| ✓ | Новая конструкция дополнительных устройств с безвинтовым креплением                                                                                                                                                  |