

## Элементы молниеприемников

### Назначение

- Молниеприемные стержни и мачты применяются для принятия и дальнейшей передачи разряда молнии по системе молниезащиты к контуру заземления, обеспечивая защиту оборудования и технических сооружений на крыше зданий и сооружений от прямых ударов молний.
- Молниеприемные стержни и мачты возможно установить на кровлях различной формы и конструкции, на вертикальных элементах зданий и сооружений из различных строительных материалов.

### Применение

- Частные дома.
- Складские помещения.
- Административные здания и сооружения.
- Объекты связи и другие промышленные объекты.

### Преимущества

- Монтаж осуществляется с помощью болтовых соединений.
- Различные варианты соединения проводников с молниеприемниками и контуром заземления.
- Молниеприемники и элементы выполнены из долговечных коррозионностойких материалов: нержавеющей стали, горячеоцинкованной стали, алюминия.
- Срок службы – не менее 30 лет.
- Применение в районах с ветровой нагрузкой III категории.
- Ассортимент позволяет организовать молниеприемные конструкции (мачты и стержни) различной высоты для защиты оборудования различных габаритов.



## Ассортимент

| Изображение                                                                         | Наименование                                                                                                                            | Артикул     | Материал                                                                                       | Назначение                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Штанга изоляционная                                                                 |                                                                                                                                         |             |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | Штанга изоляционная высотой 250 мм, Ø32 мм, М16 ШИ.32.250 TDM                                                                           | SQ2401-3370 | стеклопластик                                                                                  | • предназначена для крепления молниеприемника к вертикальной конструкции здания                                                                                                                                                                              |
|                                                                                     | Штанга изоляционная высотой 500 мм, Ø21 мм, М8 ШИ.21.500 TDM                                                                            | SQ2401-3371 |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                     | Штанга изоляционная высотой 750 мм, Ø21 мм, М8 ШИ.21.750 TDM                                                                            | SQ2401-3372 |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                     | Штанга изоляционная высотой 500 мм, Ø32 мм, М16 ШИ.32.500 TDM                                                                           | SQ2401-3373 |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                     | Штанга изоляционная высотой 750 мм, Ø32 мм, М16 ШИ.32.750 TDM                                                                           | SQ2401-3374 |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Стержни молниеприемника                                                             |                                                                                                                                         |             |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | Стержень молниеприемника 1 м, Ø16 мм, резьбовой, алюминиевый, без стабилизатора СМАЛ.16.1000Р TDM                                       | SQ2401-3101 | алюминий                                                                                       | • принимает электрический разряд молнии и передает его через проводник на контур заземления<br>• устанавливается на бетонное или металлическое основание либо крепится к вертикальным конструкциям держателями                                               |
|                                                                                     | Стержень молниеприемника 1,5 м, Ø16 мм, резьбовой, алюминиевый, без стабилизатора СМАЛ.16.1500Р TDM                                     | SQ2401-3102 |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                     | Стержень молниеприемника 2 м, Ø16 мм, резьбовой, алюминиевый, без стабилизатора СМАЛ.16.2000Р TDM                                       | SQ2401-3103 |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                     | Стержень молниеприемника 2,5 м, Ø16 мм, резьбовой, алюминиевый, без стабилизатора СМАЛ.16.2500Р TDM                                     | SQ2401-3104 |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Мачты молниеприемника                                                               |                                                                                                                                         |             |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | Мачта молниеприемника 3 м, Ø16 мм, резьбовая, алюминиевая, нерж. стабилизатор Ø20 мм ММАЛ.1620.3000Р TDM                                | SQ2401-3105 | стержень – алюминий; стабилизатор – нержавеющая сталь                                          | • принимает электрический разряд молнии и передает его через проводник на контур заземления<br>• устанавливается на бетонное или металлическое основание либо крепится к вертикальным конструкциям держателями                                               |
|                                                                                     | Мачта молниеприемника 3,5 м, Ø12 мм, резьбовая, алюминиевая, нерж. стабилизатор Ø20 мм ММАЛ.1220.3500Р TDM                              | SQ2401-3106 |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                     | Мачта молниеприемника 4 м, Ø12 мм, резьбовая, алюминиевая, нерж. стабилизатор Ø20 мм ММАЛ.1220.4000Р TDM                                | SQ2401-3107 |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                     | Мачта молниеприемника 5 м, Ø16 мм, резьбовая, алюминиевая, нерж. стабилизатор Ø25/40 мм ММАЛ.162540.5000Р TDM                           | SQ2401-3130 |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                     | Мачта молниеприемника 6 м, Ø16 мм, резьбовая, алюминиевая, нерж. стабилизатор Ø25/40 мм ММАЛ.162540.6000Р TDM                           | SQ2401-3131 |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                     | Мачта молниеприемника 7 м, Ø16 мм, резьбовая, алюминиевая, нерж. стабилизатор Ø25/32/40 мм, 2-а компл. растяжек ММАЛ.16253240.7000Р TDM | SQ2401-3132 | стержень – алюминий; стабилизаторы – нержавеющая сталь; комплект растяжек – оцинкованная сталь | • принимает электрический разряд молнии и передает его через проводник на контур заземления<br>• устанавливается на бетонное или металлическое основание, дополнительная фиксация к основанию осуществляется с помощью растяжек (входят в комплект поставки) |

| Изображение                                                                       | Наименование                                                                                                                            | Артикул     | Материал                                                                                       | Назначение                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мачты молниеприемника                                                             |                                                                                                                                         |             |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | Мачта молниеприемника 8 м, Ø16 мм, резьбовая, алюминиевая, нерж. стабилизатор Ø25/32/40 мм, 2-а компл. растяжек ММАЛ.16253240.8000P TDM | SQ2401-3133 | стержень – алюминий; стабилизаторы – нержавеющая сталь; комплект растяжек – оцинкованная сталь | <ul style="list-style-type: none"><li>принимает электрический разряд молнии и передает его через проводник на контур заземления</li><li>устанавливается на бетонное или металлическое основание, дополнительная фиксация к основанию осуществляется с помощью растяжек (входят в комплект поставки)</li></ul> |
|                                                                                   | Мачта молниеприемника 9 м, Ø16 мм, резьбовая, алюминиевая, нерж. стабилизатор Ø25/32/40 мм, 2-а компл. растяжек ММАЛ.16253240.9000P TDM | SQ2401-3134 |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Мачты молниеприемника                                                             |                                                                                                                                         |             |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | Точка заземления проходная Ø8x200 мм, M10, термодиффузия TDM                                                                            | SQ2401-0070 | сталь, оцинкованная термодиффузионным способом                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>применяется для соединения проводников при вводе их в здание или монтаже сквозь стены</li></ul>                                                                                                                                                                         |
|                                                                                   | Точка заземления проходная Ø8x200 мм, M12, термодиффузия TDM                                                                            | SQ2401-0071 |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                   | Точка заземления проходная Ø8x200 мм, M16, термодиффузия TDM                                                                            | SQ2401-0072 |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                   | Точка заземления проходная Ø8x500 мм, M8, термодиффузия TDM                                                                             | SQ2401-0073 |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Аксессуары

| Изображение                                                                         | Наименование                                                                                               | Артикул     | Материал                                       | Назначение                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Крепления для стержня молниеприемника                                               |                                                                                                            |             |                                                |                                                                                                                                                                                                 |
|  | Крепление молниеприемного стержня до 2 м регулируемое для круглого конька ДМР16.ТД, M16, термодиффузия TDM | SQ2401-3111 | оцинкованная сталь                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>устанавливается на круглый конек кровли с помощью регулируемых фиксаторов</li> <li>служит для установки молниеприемных стержней длиной до 2 м</li> </ul> |
|  | Держатель регулируемый Ø130-240 мм на круглый конек, для прута Ø6-10 мм, стал. крюк, термодиф. TDM         | SQ2402-3170 | сталь, оцинкованная термодиффузионным способом | <ul style="list-style-type: none"> <li>служит для установки молниеприемных стержней на круглый конек кровли</li> </ul>                                                                          |
|                                                                                     | Держатель регулируемый Ø230-350 мм на круглый конек, для прута Ø6-10 мм, стал. крюк, термодиф. TDM         | SQ2402-3171 |                                                |                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                     | Держатель регулируемый Ø130-240 мм на круглый конек, ст. фиксатор для прута Ø6-10 мм, термодиф. TDM        | SQ2402-3172 |                                                |                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                     | Держатель регулируемый Ø230-350 мм на круглый конек, ст. фиксатор для прута Ø6-10 мм, термодиф. TDM        | SQ2402-3173 |                                                |                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                     | Держатель рег-й. для круг. конька Ø130-240 мм, полим. фикс. с защ. для прута Ø8-10 мм, термодиф. TDM       | SQ2402-3255 |                                                |                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                     | Держатель рег-й Ø230-350 мм на круглый конек, полим-фикс- с защ. для прута Ø8-10 мм, термодиф. TDM         | SQ2402-3256 |                                                |                                                                                                                                                                                                 |
|  | Держатель коньковый для прута Ø8-10 мм, полимерный фиксатор, гор. цинк. TDM                                | SQ2402-3190 | оцинкованная сталь, пластик                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>служит для установки молниеприемных стержней на конек кровли</li> </ul>                                                                                  |

| Изображение                                                                        | Наименование                                                                                         | Артикул     | Материал                                       | Назначение                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Крепления для стержня молниеприемника                                              |                                                                                                      |             |                                                |                                                                                                                                                                                               |
|   | Держатель коньковый для прута Ø6-10 мм, стальной крюк, 100 мм, гор. цинк. TDM                        | SQ2402-3191 | сталь, оцинкованная термодиффузионным способом | • служит для установки молниеприемных стержней на конек кровли                                                                                                                                |
|                                                                                    | Держатель коньковый для прута Ø6-10 мм, стальной крюк, 150 мм, гор. цинк. TDM                        | SQ2402-3192 |                                                |                                                                                                                                                                                               |
|   | Крепление молниеприемного стержня до 2 м для острого конька, M16, термодиффузия TDM                  | SQ2401-3222 |                                                | • устанавливается на конек кровли с помощью кровельных саморезов<br>• служит для установки молниеприемных стержней длиной до 2 м                                                              |
|    | Крепление молниеприемника для плоской кровли 200x300 мм, M16, термодиффузия TDM                      | SQ2401-3113 |                                                | • устанавливается на плоские горизонтальные поверхности<br>• служит для установки молниеприемных стержней длиной до 2 м                                                                       |
|                                                                                    | Крепление молниеприемника для плоской кровли 125x250 мм, M16, термодиффузия TDM                      | SQ2401-3013 |                                                |                                                                                                                                                                                               |
|   | Крепление молниеприемника к стене с дюбелем длина 100 мм, Ø16-20 мм, гор.цинк. TDM                   | SQ2401-3142 | оцинкованная сталь                             | • рекомендуется установка молниеприемных стержней длиной не более 4 м<br>• используется также для фиксации токоведущих проводников                                                            |
|                                                                                    | Крепление молниеприемника к стене с дюбелем длина 120 мм, Ø16-20 мм, гор.цинк. TDM                   | SQ2401-3143 |                                                |                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                    | Крепление молниеприемника к стене с дюбелем длина 160 мм, Ø16-20 мм, гор.цинк. TDM                   | SQ2401-3144 |                                                |                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                    | Крепление молниеприемника к стене с дюбелем длина 200 мм, Ø16-20 мм, гор.цинк. TDM                   | SQ2401-3145 |                                                |                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                    | Крепление молниеприемника к стене с дюбелем длина 250 мм, Ø16-20 мм, гор.цинк. TDM                   | SQ2401-3146 |                                                |                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                    | Крепление молниеприемника к стене с дюбелем длина 400 мм, Ø16-20 мм, гор.цинк. TDM                   | SQ2401-3147 |                                                |                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                    | Держатель фасадный сборный для прута Ø6-10 мм длина 100 мм, дюбель, полимерный зажим TDM             | SQ2402-3120 |                                                |                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                    | Держатель фасадный сборный для прута Ø6-10 мм длина 120 мм, дюбель, полимерный зажим TDM             | SQ2402-3121 |                                                |                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                    | Держатель фасадный сборный для прута Ø6-10 мм длина 160 мм, дюбель, полимерный зажим TDM             | SQ2402-3122 |                                                |                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                    | Держатель фасадный сборный для прута Ø6-10 мм длина 200 мм, дюбель, полимерный зажим TDM             | SQ2402-3123 |                                                |                                                                                                                                                                                               |
|  | Держатель фасадный для полосы шириной 25-50 мм длина 100 мм с дюбелем, стальной зажим TDM            | SQ2402-3140 |                                                |                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                    | Держатель фасадный для полосы шириной 25-50 мм длина 120 мм с дюбелем, стальной зажим TDM            | SQ2402-3141 |                                                |                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                    | Держатель фасадный для полосы шириной 25-50 мм длина 160 мм с дюбелем, стальной зажим TDM            | SQ2402-3142 |                                                |                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                    | Держатель фасадный для полосы шириной 25-50 мм длина 200 мм с дюбелем, стальной зажим TDM            | SQ2402-3143 |                                                |                                                                                                                                                                                               |
|  | Держатель фасадный для прута Ø8-10 мм длина 100 мм с дюбелем, стальной крюк TDM                      | SQ2402-3150 |                                                |                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                    | Держатель фасадный для прута Ø8-10 мм длина 120 мм с дюбелем, стальной крюк TDM                      | SQ2402-3151 |                                                |                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                    | Держатель фасадный для прута Ø8-10 мм длина 160 мм с дюбелем, стальной крюк TDM                      | SQ2402-3152 |                                                |                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                    | Держатель фасадный для прута Ø8-10 мм длина 200 мм с дюбелем, стальной крюк TDM                      | SQ2402-3153 |                                                |                                                                                                                                                                                               |
|  | Держатель фасадный для прута Ø6-10 мм длина 100 мм, дюбель, стальной зажим, термодиффузия TDM        | SQ2402-3111 |                                                |                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                    | Держатель фасадный для прута Ø6-10 мм длина 120 мм, дюбель, стальной зажим, термодиффузия TDM        | SQ2402-3112 |                                                |                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                    | Держатель фасадный для прута Ø6-10 мм длина 160 мм, дюбель, стальной зажим, термодиффузия TDM        | SQ2402-3113 |                                                |                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                    | Держатель фасадный для прута Ø6-10 мм длина 200 мм, дюбель, стальной зажим, термодиффузия TDM        | SQ2402-3114 |                                                |                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                    | Держатель фасадный для прута Ø6-10 мм длина 250 мм, дюбель, стальной зажим, термодиффузия TDM        | SQ2402-3115 |                                                |                                                                                                                                                                                               |
|  | Держатель шпилька-саморез длина 100 мм, полимер. фикс. с защелкой для прута Ø8-10 мм, гор. цинк. TDM | SQ2402-3235 | сталь, оцинкованная термодиффузионным способом | • устанавливается на плоские горизонтальные поверхности<br>• рекомендуется установка молниеприемных стержней длиной не более 4 м<br>• используется также для фиксации токоведущих проводников |
|                                                                                    | Держатель шпилька-саморез длина 120 мм, полимер. фикс. с защелкой для прута Ø8-10 мм, гор. цинк. TDM | SQ2402-3236 |                                                |                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                    | Держатель шпилька-саморез длина 160 мм, полимер. фикс. с защелкой для прута Ø8-10 мм, гор. цинк. TDM | SQ2402-3237 |                                                |                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                    | Держатель шпилька-саморез длина 200 мм, полимер. фикс. с защелкой для прута Ø8-10 мм, гор. цинк. TDM | SQ2402-3238 |                                                |                                                                                                                                                                                               |

| Изображение                         | Наименование                                                                                          | Артикул     | Материал                                       | Назначение                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Крепление для мачт молниеприемников |                                                                                                       |             |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                     | Тренога для молниеприемной мачты высотой 4-7 м (без оснований), термодиффузия TDM                     | SQ2401-3118 | оцинкованная сталь                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>устанавливается на плоские горизонтальные поверхности</li> <li>служит для установки мачт молниеприемников длиной от 5 до 7 м</li> </ul>                                                                                                                                   |
|                                     | Четырехнога для молниеприемной мачты высотой более 7 м (без оснований), термодиффузия TDM             | SQ2401-3119 |                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>устанавливается на плоские горизонтальные поверхности</li> <li>служит для установки мачт молниеприемников длиной от 8 до 10 м</li> </ul>                                                                                                                                  |
|                                     | Подкладка под бетонное основание 500x500 мм TDM                                                       | SQ2401-3115 | полиуретан                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>предназначены для защиты кровельного покрытия от повреждения бетонным основанием при монтаже</li> </ul>                                                                                                                                                                   |
|                                     | Бетонное основание круглое 410 мм, M16, 20 кг TDM                                                     | SQ2401-3116 | бетон;<br>проводник – оцинкованная сталь       | <ul style="list-style-type: none"> <li>предназначены для установки молниеприемного стержня длиной до 2 м на плоской кровле</li> <li>используются в качестве опорной конструкции для металлических каркасов для молниеприемных мачт</li> <li>монтажные гайки объединены между собой в бетонном корпусе</li> </ul> |
|                                     | Бетонное основание круглое 410 мм, M16, 20 кг TDM                                                     | SQ2401-3117 |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                     | Держатель для плос. кровли для прута Ø6-10 мм, стал. крюк, осн. 100x100 мм, в. 100 мм, гор. цинк. TDM | SQ2402-3193 | сталь, оцинкованная термодиффузионным способом | <ul style="list-style-type: none"> <li>предназначен для крепления токоотвода Ø6-10 мм на кровле</li> </ul>                                                                                                                                                                                                       |
|                                     | Держатель для плос. кровли для прута Ø6-10 мм, стал. крюк, осн. 100x100 мм, в. 150 мм, гор. цинк. TDM | SQ2402-3194 |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                     | Держатель угловой для прута Ø6-10 мм, стальной крюк, гор. цинк. (упак. 1 шт.) TDM                     | SQ2402-3195 |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                     | Держатель для плоской кровли 1 фиксатор для прута Ø8 мм, без бетона, ПП TDM                           | SQ2402-3080 | пластик                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>предназначены для установки молниеприемного стержня длиной до 2 м на плоской кровле</li> <li>используются в качестве опорной конструкции для металлических каркасов для молниеприемных мачт</li> <li>монтажные гайки объединены между собой в бетонном корпусе</li> </ul> |
|                                     | Держатель для плоской кровли 2 фиксатора для прута Ø8 мм, без бетона, ПП TDM                          | SQ2402-3081 |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                     | Держатель для плоской кровли 1 фиксатор для прута Ø8 мм, с бетоном, ПП TDM                            | SQ2402-3083 |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                     | Держатель для плоской кровли 2 фиксатора для прута Ø8 мм, с бетоном, ПП TDM                           | SQ2402-3084 |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                     | Держатель для плоской кровли 1 фиксатор для прута Ø10 мм, с бетоном, ПП TDM                           | SQ2402-3085 |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                     | Держатель для плоской кровли крестовой фиксатор для прута Ø8-10 мм, без бетона, ПП TDM                | SQ2402-3087 |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                     | Держатель для плоской кровли крестовой фиксатор для прута Ø8-10 мм, с бетоном, ПП TDM                 | SQ2402-3088 |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                     | Держатель для плоской кровли универс. 120x120x100 мм с 1 фиксатором для прута Ø8 мм, без бетона, TDM  | SQ2402-3089 |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                     | Держатель под черепицу стальной фиксатор для прута Ø8 мм, основание 58 мм, гор. цинк. TDM             | SQ2402-3223 | сталь, оцинкованная термодиффузионным способом | <ul style="list-style-type: none"> <li>служит для фиксации токоотвода на кровле</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                       |
|                                     | Держатель под черепицу стальной фиксатор для прута Ø8 мм, основание 100 мм, гор. цинк. TDM            | SQ2402-3224 |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                     | Держатель под черепицу стальной фиксатор для прута Ø8 мм, основание 330 мм, гор. цинк. TDM            | SQ2402-3225 |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                     | Держатель для гориз. и верт. поверхностей полим-й 2-х болтовой высота 45 мм, для прута Ø6-10 мм TDM   | SQ2402-3260 |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                     | Держатель для гориз. и верт. поверхностей полим-й 2-х болтовой высота 55 мм, для прута Ø6-10 мм TDM   | SQ2402-3262 |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                     | Держатель для гориз. и верт. поверхностей полим-й 2-х болтовой высота 75 мм, для прута Ø6-10 мм TDM   | SQ2402-3263 |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                     | Держатель для гориз. и верт. поверхностей полим-й 2-х болтовой выс. 100 мм, для прута Ø6-10 мм TDM    | SQ2402-3264 |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                     | Основание для держателя SQ2402-3260 полимерного 2-х болтового высота 25 мм TDM                        | SQ2402-3261 |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Изображение                         | Наименование                                                                                       | Артикул     | Материал                                                    | Назначение                                                   |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Крепление для мачт молниеприемников |                                                                                                    |             |                                                             |                                                              |
|                                     | Держатель фасадный 2-х болтовой для полосы шириной 20-40 мм, гор. цинк. TDM                        | SQ2402-3271 | сталь, оцинкованная термодиффузионным способом              | • предназначен для крепления токоотвода на черепичной кровле |
|                                     | Держатель фасадный 2-х болтовой с контактной пластиной для полосы шириной 20-40 мм, гор. цинк. TDM | SQ2402-3272 |                                                             |                                                              |
|                                     | Держатель фасадный 2-х болтовой с контактной пластиной для прута Ø6-10 мм, гор. цинк. TDM          | SQ2402-3273 |                                                             |                                                              |
|                                     | Держатель для проф.настила с 2-мя болтовыми заклёпками для полосы шириной 25-50 мм, гор. цинк. TDM | SQ2402-3274 |                                                             |                                                              |
|                                     | Держатель фасадный с зажимом для полосы толщиной 3-8 мм, термодиффузия TDM                         | SQ2402-3275 |                                                             |                                                              |
|                                     | Скоба соединительная ("мостовая опора") 178x30 мм (для зажима SQ2402-3132...3133), гор. цинк. TDM  | SQ2402-3276 |                                                             |                                                              |
|                                     | Держатель для водостока стальной крюк для прута Ø6-10 мм, гор. цинк. TDM                           | SQ2402-3277 |                                                             |                                                              |
|                                     | Держатель для водостока стальной зажим для прута Ø6-10 мм, гор. цинк. TDM                          | SQ2402-3278 |                                                             |                                                              |
|                                     | Держатель фальцевый стальной зажим 45x60 мм для прута Ø6-10 мм, гор.цинк TDM                       | SQ2402-3279 |                                                             |                                                              |
|                                     | Держатель фальцевый стальной зажим 45x45 мм для прута Ø6-10 мм, гор. цинк. TDM                     | SQ2402-3280 |                                                             |                                                              |
|                                     | Держатель фальцевый стальной зажим 30x30 мм для прута Ø6-10 мм, гор. цинк. TDM                     | SQ2402-3281 |                                                             |                                                              |
|                                     | Держатель фальцевый стальной зажим с 2-х болтовым креплением для прута Ø6-10 мм, гор. цинк. TDM    | SQ2402-3282 |                                                             |                                                              |
|                                     | Держатель фасадный прут Ø6-10/полоса 25-40 мм, термодиффузия TDM                                   | SQ2402-3268 |                                                             |                                                              |
|                                     | Держатель фасадный скоба 30x48 мм для полосы 25x4 мм, термодиффузия TDM                            | SQ2402-3269 |                                                             |                                                              |
|                                     | Держатель фасадный скоба 40x70 мм для полосы 40x4 мм, термодиффузия TDM                            | SQ2402-3270 |                                                             |                                                              |
|                                     | Держатель хомутов сдвоенный Ø80-150 мм для изоляционной штанги, M16, термодиффузия TDM             | SQ2402-3160 | • предназначен для крепления токоотвода к водосточной трубе |                                                              |
|                                     | Держатель хомутов сдвоенный Ø80-300 мм для изоляционной штанги, M16, термодиффузия TDM             | SQ2402-3161 |                                                             |                                                              |
|                                     | Держатель хомутов сдвоенный Ø80-500 мм для изоляционной штанги, M16, термодиффузия TDM             | SQ2402-3162 |                                                             |                                                              |
|                                     | Держатель хомутов сдвоенный Ø80-150 мм для изоляционной штанги, M8, термодиффузия TDM              | SQ2402-3163 |                                                             |                                                              |
|                                     | Держатель хомутов сдвоенный Ø80-300 мм для изоляционной штанги, M8, термодиффузия TDM              | SQ2402-3164 |                                                             |                                                              |
|                                     | Держатель хомутов сдвоенный Ø80-500 мм для изоляционной штанги, M8, термодиффузия TDM              | SQ2402-3165 |                                                             |                                                              |

| Изображение                                                                        | Наименование                                                                                                    | Артикул     | Материал                                                        | Назначение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Крепление для мачт молниеприемников                                                |                                                                                                                 |             |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | Держатель хомут Ø10-100 мм нержавеющая сталь, с выносом для прута Ø6-10 мм, стальной зажим TDM                  | SQ2402-3180 | сталь, оцинкованная термодиффузионным способом                  | • предназначен для крепления токоотвода к водосточной трубе                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                    | Держатель хомут Ø10-160 мм нержавеющая сталь, с выносом для прута Ø6-10 мм, стальной зажим TDM                  | SQ2402-3181 |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                    | Держатель хомут Ø10-200 мм нержавеющая сталь, с выносом для прута Ø6-10 мм, стальной зажим TDM                  | SQ2402-3182 |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                    | Держатель хомут Ø10-250 мм нержавеющая сталь, с выносом для прута Ø6-10 мм, стальной зажим TDM                  | SQ2402-3183 |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | Держатель хомут Ø10-600 мм нержавеющая сталь, с выносом для прута Ø6-10 мм, стальной зажим TDM                  | SQ2402-3184 |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                    | Держатель хомут Ø10-100 мм, для прута Ø6-10 мм, стальной зажим термодиффузия TDM                                | SQ2402-3185 |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                    | Держатель хомут Ø10-160 мм нержавеющая сталь, для прута Ø6-10 мм, стальной зажим термодиффузия TDM              | SQ2402-3186 |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                    | Держатель хомут Ø10-200 мм нержавеющая сталь, для прута Ø6-10 мм, стальной зажим термодиффузия TDM              | SQ2402-3187 |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | Держатель хомут Ø10-250 мм нержавеющая сталь, для прута Ø6-10 мм, стальной зажим термодиффузия TDM              | SQ2402-3188 |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                    | Гайка соединительная удлиненная ГСУ16Р, М16 мм, термодиффузия TDM                                               | SQ2401-0128 | оцинкованная сталь                                              | • предназначена для соединения стержней молниеприемников                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Крепление проводников к молниеприемникам                                           |                                                                                                                 |             |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | Зажим диагональный 2-х болтовой ЗДСГО95, горячеоцинкованный, штырь Ø16 - полоса 4x40 мм/прут 25-95 мм² TDM      | SQ2401-0032 | термодиффузионно оцинкованная сталь; болты – оцинкованная сталь | • предназначены для соединения штыря заземления / молниеприемного стержня с проводником круглой формы диаметром от 8 до 12 мм или с полосой шириной до 40 мм<br>• средняя стальная пластина увеличивает площадь контакта между проводником и молниеприемником                                                                                     |
|  | Зажим соединительный оцинкованный 4-х болтовой ЗСО штырь-полоса/прут, штырь Ø16 - полоса 4x40/прут Ø6-10 мм TDM | SQ2401-3122 |                                                                 | • предназначены для соединения штыря заземления / молниеприемного стержня с проводником круглой формы диаметром от 8 до 12 мм или с полосой шириной до 40 мм<br>• средняя стальная пластина увеличивает площадь контакта между проводником и молниеприемником<br>• увеличение прочности соединения происходит за счет соединения четырьмя болтами |
| Проволока в бухтах                                                                 |                                                                                                                 |             |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | Проволока стальная оцинкованная Ø6 мм TDM                                                                       | SQ2401-0601 | оцинкованная сталь                                              | • используются в качестве проводников в системах контуров заземления, в системах молниезащиты зданий и сооружений                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                    | Проволока стальная оцинкованная Ø8 мм TDM                                                                       | SQ2401-0602 |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                    | Проволока стальная оцинкованная Ø10 мм TDM                                                                      | SQ2401-0603 |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Проволока в хлыстах                                                                |                                                                                                                 |             |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | Проволока стальная оцинкованная Ø6x3000 мм, TDM                                                                 | SQ2401-0611 | оцинкованная сталь                                              | • используются в качестве проводников в системах контуров заземления, в системах молниезащиты зданий и сооружений                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                    | Проволока стальная оцинкованная Ø8x3000 мм, TDM                                                                 | SQ2401-0612 |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                    | Проволока стальная оцинкованная Ø10x3000 мм, TDM                                                                | SQ2401-0613 |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                    | Проволока стальная оцинкованная Ø12x3000 мм, TDM                                                                | SQ2401-0614 |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Полоса в бухтах                                                                    |                                                                                                                 |             |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | Полоса стальная оцинкованная 25x4 мм, TDM                                                                       | SQ2401-0621 | оцинкованная сталь                                              | • используются в качестве проводников в системах контуров заземления, в системах молниезащиты зданий и сооружений                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                    | Полоса стальная оцинкованная 30x4 мм, TDM                                                                       | SQ2401-0622 |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                    | Полоса стальная оцинкованная 40x4 мм, TDM                                                                       | SQ2401-0623 |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                    | Полоса стальная оцинкованная 50x4 мм, TDM                                                                       | SQ2401-0624 |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                    | Полоса стальная оцинкованная 40x5 мм, TDM                                                                       | SQ2401-0625 |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                    | Полоса стальная оцинкованная 50x5 мм, TDM                                                                       | SQ2401-0626 |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Изображение      | Наименование                                       | Артикул     | Материал                            | Назначение                                                                                                        |
|------------------|----------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Полоса в хлыстах |                                                    |             |                                     |                                                                                                                   |
|                  | Полоса стальная термодиффузионная 25x4x1500 мм TDM | SQ2401-0637 | термодиффузионно оцинкованная сталь | • используются в качестве проводников в системах контуров заземления, в системах молниезащиты зданий и сооружений |
|                  | Полоса стальная термодиффузионная 40x4x1500 мм TDM | SQ2401-0639 |                                     |                                                                                                                   |
|                  | Полоса стальная оцинкованная 25x4x1500 мм TDM      | SQ2401-0630 | оцинкованная сталь                  |                                                                                                                   |
|                  | Полоса стальная оцинкованная 40x4x1500 мм TDM      | SQ2401-0638 |                                     |                                                                                                                   |
|                  | Полоса стальная оцинкованная 25x4x3000 мм TDM      | SQ2401-0631 |                                     |                                                                                                                   |
|                  | Полоса стальная оцинкованная 30x4x3000 мм TDM      | SQ2401-0632 |                                     |                                                                                                                   |
|                  | Полоса стальная оцинкованная 40x4x3000 мм TDM      | SQ2401-0633 |                                     |                                                                                                                   |
|                  | Полоса стальная оцинкованная 50x4x3000 мм TDM      | SQ2401-0634 |                                     |                                                                                                                   |
|                  | Полоса стальная оцинкованная 40x5x3000 мм TDM      | SQ2401-0635 |                                     |                                                                                                                   |
|                  | Полоса стальная оцинкованная 50x5x3000 мм TDM      | SQ2401-0636 |                                     |                                                                                                                   |

Аксессуары для монтажа

| Изображение | Наименование                                                 | Артикул     | Материал                | Назначение                                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | Опора для станка ручного для выравнивания прута и полосы TDM | SQ2401-0675 | оцинкованная сталь      | <ul style="list-style-type: none"> <li>предназначены для выравнивания прута или полосы</li> </ul>   |
|             | Станок ручной для выравнивания прута и полосы TDM            | SQ2401-0674 |                         |                                                                                                     |
|             | Паста контактная проводящая КПП-1 "КОННЕКТ" TDM              | SQ1023-0101 | бутиловая резина        | <ul style="list-style-type: none"> <li>для замедления коррозии и герметизации соединений</li> </ul> |
|             | Паста контактная проводящая КПП-2 "КОННЕКТ", 40 г TDM        | SQ1023-0102 | паста на основе графита |                                                                                                     |
|             | Герметик кабельный, водонепроницаемый ГKB TDM                | SQ0547-0001 | бутиловая резина        |                                                                                                     |
|             | Лента изоляционная 50,0x3,0 мм, 10 метров TDM                | SQ1023-0103 | бутилкаучук             |                                                                                                     |