



[Перейти к продукции](#)


Модульное оборудование IEK



Выключателей нагрузки ВН-32



Выключателей нагрузки ВН-32



- Увеличенная прочность корпуса в зоне присоединения проводников за счет двух дополнительных заклепок и монолитной лицевой панели
- Полное соответствие стандарту: положение рукоятки вкл/выкл соответствует состоянию контактов.
- Быстрый монтаж и дополнительная надёжность крепления на DIN-рейке с помощью защёлки с двойным фиксированным положением

Выключателей нагрузки ВН-32



- Напайка из серебросодержащего композита повышает износостойкость контактной группы и снижает переходное сопротивление
- Не имеет собственного потребления электроэнергии и является устройством ручного управления
- Благодаря своей конструкции (двойной разрыв цепи) позволяет практически исключить пробой и перекрытие дугой по изоляции даже при длительной эксплуатации и сильном загрязнении

	Преимущества
✓	Не имеет собственного потребления электроэнергии и является устройством ручного управления
✓	Напайка из серебросодержащего композита повышает износостойкость контактной группы и снижает переходное сопротивление
✓	Насечки на контактных зажимах снижают тепловые потери и увеличивают механическую устойчивость соединения
✓	Благодаря своей конструкции (двойной разрыв цепи), позволяет практически исключить пробой и перекрытие дугой по изоляции, даже при длительной эксплуатации и сильном загрязнении
✓	Полное соответствие стандарту: положение рукоятки вкл/выкл соответствует состоянию контактов
✓	Увеличенная прочность корпуса в зоне присоединения проводников за счет двух дополнительных заклепок и монолитной лицевой панели
✓	Быстрый монтаж - защелка с двойным фиксированным положением