Ассортимент

	Наименование*	Число полюсов	Номинальный разрядный ток 8/20 мкс, кА	Номинальное рабочее напряжение, В	Максимальный разрядный ток 8/20 мкс, кА	Количество изделий в упаковке, шт. групповой	транспортной	Артикул
	ОПС1-B 1P	1	30	400	60	1	120	MOP20-1-B
	ОПС1-B 2P	2	30	400	60	1	60	MOP20-2-B
	ОПС1-B 3P	3	30	400	60	1	40	MOP20-3-B
	ОПС1-B 4P	4	30	400	60	1	30	MOP20-4-B
	ОПС1-C 1P	1	20	400	40	1	120	MOP20-1-C
	ОПС1-C 2P	2	20	400	40	1	60	MOP20-2-C
	ОПС1-C 3P	3	20	400	40	1	40	MOP20-3-C
	ОПС1-C 4P	4	20	400	40	1	30	MOP20-4-C
	ОПС1-D 1P	1	5	230	10	1	120	MOP20-1-D
	ОПС1-D 2P	2	5	230	10	1	60	MOP20-2-D
	ОПС1-D 3P	3	5	230	10	1	40	MOP20-3-D
	ОПС1-D 4P	4	5	230	10	1	30	MOP20-4-D

* **Класс I (B):**
Защита от прямых ударов молнии в систему молниезащиты здания или ЛЭП. ОПС1 устанавливаются на вводе в здание во вводно-распределительном устройстве (ВРУ) или главном распределительном щите (ГРЩ).

Класс II (C):
Защита токораспределительной сети объекта от коммутационных помех или как вторая ступень защиты при ударе молнии. ОПС1 устанавливаются в распределительные щиты.

Класс III (D):
Защита потребителей от остаточных бросков напряжений, защита от дифференциальных (несимметричных) перенапряжений, фильтрация высокочастотных помех. ОПС1 устанавливаются непосредственно возле потребителя.