



Внимательно изучите данный документ перед использованием изделия и сохраните его до конца эксплуатации.

Наименование параметра	Характеристика								
	Серия UX	Серия UX(6)	Серия UX(6)s	Серия UXe	Серия UXes	Серия U	Серия Us	Серия Ue	Серия Ues
	Типы: UX-1, UX-2, UX-3, UX-4, UX-5	Типы: UX(6)-1, UX(6)-2, UX(6)-3, UX(6)-4, UX(6)-5	Типы: UX(6)-1s, UX(6)-2s, UX- (6)-3s, UX(6)-4s, UX(6)-5s	Типы: UX-1e, UX-2e, UX-3e, UX-4e, UX-5e	Типы: UX-1es, UX-2es, UX-3es, UX-4es, UX-5es	Типы: U-1, U-2, U-3, U-4, U-5	Типы: U-1s, U-2s, U-3s, U-4s, U-5s	Типы: U-1e, U-2e, U-3e, U-4e, U-5e	Типы: U-1es, U-2es, U-3es, U-4es, U-5es
	Модели: UX-1-Xm, UX-2-Xm, UX-3-Xm, UX-4-Xm, UX-5-Xm	Модели: UX(6)-1-Xm, UX(6)-2-Xm, UX(6)-3-Xm, UX(6)-4-Xm, UX(6)-5-Xm	Модели: UX(6)-1s-Xm, UX(6)-2s-Xm, UX(6)-3s-Xm, UX(6)-4s-Xm, UX(6)-5s-Xm	Модели: UX-1e-Xm, UX-2e-Xm, UX-3e-Xm, UX-4e-Xm, UX-5e-Xm	Модели: UX-1es-Xm, UX-2es-Xm, UX-3es-Xm, UX-4es-Xm, UX-5es-Xm	Модели: U-1-Xm, U-2-Xm, U-3-Xm, U-4-Xm, U-5-Xm	Модели: U-1s-Xm, U-2s-Xm, U-3s-Xm, U-4s-Xm, U-5s-Xm	Модели: U-1e-Xm, U-2e-Xm, U-3e-Xm, U-4e-Xm, U-5e-Xm	Модели: U-1es-Xm, U-2es-Xm, U-3es-Xm, U-4es-Xm, U-5es-Xm
	где X - длина кабеля от 1 до 10 метров, например, U-3-3м это удлинитель с длиной кабеля 3 метра								
Номинальное напряжение (переменного тока), В~	250								
Номинальный ток, А	6			10				16	
Мощность максимальная,Вт	1300			2200				3500	
Наличие заземляющего контакта	нет			да	да	нет	нет	да	да
Наличие выключателя	нет	нет	да	нет	да	нет	да	нет	да
Температура эксплуатации и хранения, °С	от -30 до +40								
Относительная влажность эксплуатации и хранения, %, не более	85								
Степень защиты	IP20								

Срок службы, лет	5
Материал корпуса	Полипропилен

2. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

2.1. Во избежание несчастных случаев никогда не подвергайте изделие воздействию огня и не опускайте его в воду.

2.2. Во избежание несчастных случаев запрещается самостоятельно производить ремонт электротехнической продукции. При обнаружении неисправности товара обратитесь в специализированный сервисный центр.

2.3. Запрещается эксплуатировать изделие при наличии механических и прочих повреждений.

2.4. Помните, что переменное напряжение 220В опасно для жизни!

Внимание! Превышение максимальной нагрузки может вызвать возгорание изоляции кабеля!

При использовании удлинителя на максимально допустимой нагрузке полностью размотайте шнур!

3. УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

4. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

Срок хранения не ограничен.

5. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия:	Удлинитель бытовой
Товарный знак:	ЭРА
Состав:	колодка удлинителя (пластик), контактная группа (сплав меди), провод (медь и ПВХ), литая вилка (ПВХ), полиэтиленовая упаковка, руководство по эксплуатации
Страна изготовитель:	Россия
Наименование изготовителя:	ООО «ЭлектроПро»
Соответствие нормативным документам:	ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
Дата изготовления	

