

НОВИНКИ В АССОРТИМЕНТЕ DONEL

НАПОЛЬНЫЕ ЛЮЧКИ DONEL DFB2MR



Напольные лючки Donel – решение для организации рабочих мест, как в открытых пространствах типа «Open Space», так и в индивидуальных помещениях и комнатах переговоров, предназначены для монтажа модульных электроустановочных изделий 45x45 в плиты фальш-пола или в бетонный пол.

- Степень защиты от влаги и пыли IP44
- Степень защиты от ударов IK09
- Установка заподлицо с напольным покрытием (при установке в стяжку)
- Возможность установки составного блока из нескольких лючков
- В комплект поставки входят установочная коробка для фальш-пола и коробка для стяжки

ВНИМАНИЕ! Степень защиты IP44 возможна только при полностью закрытой крышке лючка, при этом не допускается ни каких внешних подключений к электроустановочным модулям, установленным в лючке.



АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО МОДУЛЕЙ	ЦВЕТ	МАТЕРИАЛ КРЫШКИ
DFB2MRN	Donel Лючок 2 мод. (1 мод. 45x45 мм.), никель, IP44, (с уст. набором)		никель	
DFB2MRMS	Donel Лючок 2 мод. (1 мод. 45x45 мм.), серебро, IP44, (с уст. набором)	2	серебро	цинковый сплав
DFB2MROB	Donel Лючок 2 мод. (1 мод. 45x45 мм.), античная латунь, IP44, (с уст. набором)		античная латунь	

Электроустановочные изделия, слаботочные и мультимедийные разъемы стандарта 45x45 в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно