

[Перейти к продукции](#)



НОВИНКА



SPP-502

5000K
цветовая температура

3 года
гарантия

Уличный светодиодный светильник консольный.

IP65

t°
-45...+40

коэфф-ент
мощности
>0.95

RA
>70

170
265В

КСС
Ш

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ: улиц, дорог, площадей, парков, дворовых территорий, коттеджных поселков, автостоянок, железнодорожных платформ, площадей перед торговыми центрами.

Крепление на кронштейн.

Корпус из литого алюминия с порошковой окраской.

Код 1С	Код модели	Мощность	Световой поток	Светоотдача, Лм/Вт	Габариты, мм	Монтаж на кронштейн (диаметр)
Б0051831	SPP-502-0-50K-080	80	8 400	105	160x65x450	48-60мм
Б0051832	SPP-502-0-50K-100	100	10 500		170x65x570	
Б0051833	SPP-502-0-50K-120	120	12 600			
Б0051834	SPP-502-0-50K-150	150	15 750	110	170x65x570	48-60мм
Б0051835	SPP-502-0-50K-200	200	22 000			

- Полный раструб с возможностью монтажа на консоли диаметром 48-60 мм

- Изолированный IC драйвер с широким диапазоном рабочих напряжений

- Защита от импульсного перенапряжения: 4000В

