# Наконечники, ответвители, соединители

Наконечники с нейлоновой манжетой, в отличие от наконечников с ПВХ манжетой, могут быть использованы в более широком температурном диапазоне. Дополнительно прозрачность нейлоновой изоляции позволяет визуально контролировать глубину захода жилы и качество опрессовки провода в процессе монтажа. Наконечники в исполнении с термоусаживаемой манжетой обеспечивают защищенность соединения от попадания влаги и его полную герметизацию благодаря равномерному термоплавкому клеевому слою на внутренней поверхности манжеты.

## Наконечники медные НК

Предназначены для оконцевания медных проводов и используются при монтаже электрических узлов, где предусмотрено соответствующее крепежное соединение на основе винтовой фиксации. Возможно использование изделий в вибрационной среде, так как ослабление винтовой фиксации наконечника не приводит к потере электрического контакта.

Габаритные размеры




| Наименование | Диапазон сечений проводников, мм$^2$ | Размеры, мм B | d | L | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| НК 0,5-2,5 кольцо 3,0 мм | 0,5÷2,5 | 6,5 | 3,2 | 13 | UEN30-D30-05-25 |
| НК 0,5-0,8 кольцо 3,1 мм | 0,5÷0,8 | 6,5 | 3,5 | 16 | UEN30-D31-05-08 |
| НК 0,5-0,8 кольцо 4,4 мм | 0,5÷0,8 | 8,0 | 4,5 | 17 | UEN30-D44-05-08 |
| НК 0,5-0,8 кольцо 5,1 мм | 0,5÷0,8 | 10 | 5,2 | 22 | UEN30-D51-05-08 |
| НК 2,0-2,5 кольцо 5,1 мм | 2,0÷2,5 | 9 | 5,2 | 20 | UEN30-D51-20-25 |
| НК 0,5-0,8 кольцо 6,1 мм | 0,5÷0,8 | 12 | 6,2 | 22,5 | UEN30-D61-05-08 |
| НК 1,0-1,5 кольцо 8,1 мм | 1,0÷1,5 | 15 | 8,2 | 24,5 | UEN30-D81-10-15 |
| НК 1,0-1,5 кольцо 10,4 мм | 1,0÷1,5 | 18 | 10,5 | 28 | UEN30-D104-10-15 |

## Наконечники кольцевые медные луженые

Наконечники кольцевые изолированные НКИ предназначены для оконцевания медных проводов и используются при монтаже электрических узлов, где предусмотрено соответствующее крепежное соединение на основе винтовой фиксации.

### Наконечники кольцевые изолированные с ПВХ манжетой

Габаритные размеры




| Наименование | Диапазон сечений проводников, мм$^2$ | Размеры, мм d | D | B | Цвет изоляции | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| НКИ 1,25-3 | 0,5÷1,5 | 3,2 | 4,3 | 5,7 | ● | UNL20-D15-4-3 |
| НКИ 1,25-3* | 0,5÷1,5 | 3,2 | 4,3 | 5,7 | ● | UNL20-4-D15-4-3 |
| НКИ 1,25-4 | 0,5÷1,5 | 4,3 | 4,3 | 6,6 | ● | UNL20-D15-4-4 |
| НКИ 1,25-4* | 0,5÷1,5 | 4,3 | 4,3 | 6,6 | ● | UNL20-4-D15-4-4 |
| НКИ 1,25-5 | 0,5÷1,5 | 5,3 | 4,3 | 8,0 | ● | UNL20-D15-4-5 |
| НКИ 1,25-5* | 0,5÷1,5 | 5,3 | 4,3 | 8,0 | ● | UNL20-4-D15-4-5 |
| НКИ 1,25-6 | 0,5÷1,5 | 6,5 | 4,3 | 11,6 | ● | UNL20-D15-4-6 |
| НКИ 1,25-6* | 0,5÷1,5 | 6,5 | 4,3 | 11,6 | ● | UNL20-4-D15-4-6 |
| НКИ 2-3 | 1,5÷2,5 | 3,2 | 4,9 | 6,6 | ● | UNL20-D25-4-3 |
| НКИ 2-3* | 1,5÷2,5 | 3,2 | 4,9 | 6,6 | ● | UNL20-4-D25-4-3 |
| НКИ 2-4 | 1,5÷2,5 | 4,3 | 4,9 | 6,6 | ● | UNL20-D25-4-4 |
| НКИ 2-4* | 1,5÷2,5 | 4,3 | 4,9 | 6,6 | ● | UNL20-4-D25-4-4 |
| НКИ 2-5 | 1,5÷2,5 | 5,3 | 4,9 | 8,5 | ● | UNL20-D25-4-5 |
| НКИ 2-5* | 1,5÷2,5 | 5,3 | 4,9 | 8,5 | ● | UNL20-4-D25-4-5 |
| НКИ 2-6 | 1,5÷2,5 | 6,5 | 4,9 | 12,0 | ● | UNL20-D25-4-6 |
| НКИ 2-6* | 1,5÷2,5 | 6,5 | 4,9 | 12,0 | ● | UNL20-4-D25-4-6 |
| НКИ 5,5-4 | 4,0÷6,0 | 4,3 | 6,7 | 7,2 | ● | UNL20-006-6-4 |
| НКИ 5,5-4* | 4,0÷6,0 | 4,3 | 6,7 | 7,2 | ● | UNL20-4-006-6-4 |
| НКИ 5,5-5 | 4,0÷6,0 | 5,3 | 6,7 | 9,5 | ● | UNL20-006-6-5 |
| НКИ 5,5-5* | 4,0÷6,0 | 5,3 | 6,7 | 9,5 | ● | UNL20-4-006-6-5 |
| НКИ 5,5-6 | 4,0÷6,0 | 6,5 | 6,7 | 12,0 | ● | UNL20-006-6-6 |
| НКИ 5,5-6* | 4,0÷6,0 | 6,5 | 6,7 | 12,0 | ● | UNL20-4-006-6-6 |
| НКИ 5,5-8 | 4,0÷6,0 | 8,4 | 6,7 | 15,0 | ● | UNL20-006-6-8 |
| НКИ 5,5-8* | 4,0÷6,0 | 8,4 | 6,7 | 15,0 | ● | UNL20-4-006-6-8 |

* Поставляются в блистерной упаковке по 20 штук.