

Светодиодный прожектор FL-LED Light-PAD Black





FL-LED Light-PAD Black - серия бытовых светодиодных прожекторов торговой марки FOTON Lighting, представлена в мощностях от 20Вт до 700Вт. Светодиодные прожекторы серии FL-LED Light-PAD Black имеют степень защиты от влаги и пыли IP65 и являются энергоэффективной заменой классических галогенных прожекторов. Спектр применения очень широк: рекламные стенды, вывески, витрины, фасады зданий, внутренние дворы и т.п. Корпус выполнен из литого алюминия в черном цвете. Угол излучения 120°, индекс цветопередачи Ra≥80, срок службы до 30 000 часов. Компактные размеры, современный дизайн, низкое энергопотребление, длительный срок службы, высокая светоотдача.



СЕРИЯ

FL-LED Light-PAD Black

МОЩНОСТЬ	20 - 700Вт
СВЕТОВОЙ ПОТОК	1700 - 59500Лм
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	2700К / 4200К / 6400К
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	220-240В
ЕЕС	A+
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	120°
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	RA≥80
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	МЕТАЛЛ
СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ	IP65
ЦВЕТ КОРПУСА	ЧЕРНЫЙ
СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ	30 ЛЕТ (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО 3-Х Ч/ДЕНЬ)
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ	ОТ -20°С ДО + 45°С (ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ)



МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт)	СВЕТОВОЙ ПОТОК (Лм)	ДЛИНА L (мм)	ШИРИНА W (мм)	ВЫСОТА H (мм)	УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА (К)	НАПРЯЖЕНИЕ (В)	ШТРИХКОД	ВЕС (г)	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
FL-LED Light-PAD 20W Black	20	1700	98	30	65	120°	2700/4200/6400	220-240	4657352607836/843/850	130	60
FL-LED Light-PAD 30W Black	30	2550	122	26	95	120°	2700/4200/6400	220-240	4657352607867/874/881	180	30
FL-LED Light-PAD 50W Black	50	4250	145	30	112	120°	2700/4200/6400	220-240	4657352607898/904/911	350	40
FL-LED Light-PAD 70W Black	70	5950	200	30	140	120°	2700/4200/6400	220-240	4657352607928/935/942	490	20
FL-LED Light-PAD 100W Black	100	8500	232	30	170	120°	2700/4200/6400	220-240	4657352607959/966/973	675	20
FL-LED Light-PAD 150W Black	150	12750	290	30	210	120°	2700/4200/6400	220-240	4657352607980/997/8000	1140	10
FL-LED Light-PAD 200W Black	200	17000	330	30	240	120°	2700/4200/6400	220-240	4657352609885/892/908	1500	10
FL-LED Light-PAD 250W Black	250	21300	370	38	270	120°	2700/4200/6400	220-240	4657352609977/984/991	1920	5
FL-LED Light-PAD 300W Black	300	25500	370	38	270	120°	2700/4200/6400	220-240	4657352609915/922/939	1920	5
FL-LED Light-PAD 400W Black	400	34000	435	40	335	120°	2700/4200/6400	220-240	4657352611499/505/369	2800	5
FL-LED Light-PAD 500W Black	500	42500	490	42	338	120°	2700/4200/6400	220-240	4657352612328/335/342	3000	1
FL-LED Light-PAD 600W Black	600	51000	595	42	333	120°	2700/4200/6400	220-240	4657352612359/366/373	4000	1
FL-LED Light-PAD 700W Black	700	59500	700	42	329	120°	2700/4200/6400	220-240	4657352612380/397/403	4600	1