



## Светодиодный светильник FL-LED LSP

Светодиодный пылевлагозащищенный светильник со встроенными светодиодными модулями FL-LED LSP является энергоэффективной заменой классических люминесцентных светильников ЛСП и предназначен для освещения помещений с повышенной влажностью и запыленностью, т.к. имеет уровень защиты IP65. Светодиодные модули закрыты матовым рассеивателем, что позволяет избавиться от слепящего эффекта. FL-LED LSP представлены в трех классических длинах: 600мм, 1200мм и 1500мм. Каждый светильник оборудован двумя светодиодными линейками с индексом цветопередачи Ra≥80. Низкое энергопотребление, длительный срок службы, высокая светоотдача.

## СЕРИЯ

## мощность

СВЕТОВОЙ ПОТОК

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

\_\_\_\_\_

подключение

EEC

УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ

ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ

МАТЕРИАЛ КОРПУСА

СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ

ЦВЕТ КОРПУСА

СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН

ЭКСПЛУАТАЦИИ

## **FL-LED LSP**

20BT / 40BT / 60BT

1700Лм / 3400Лм / 5100Лм

4200K / 6400K

220-240B

A+

140°

RA≥80

ПЛАСТИК

IP65

СЕРЫЙ

30 ЛЕТ (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО


3-Х Ч/ДЕНЬ)


ОТ +1°С ДО + 40°С (ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ)











модель	МОЩНОСТЬ (Вт)	СВЕТОВОЙ ПОТОК (Лм)	ДЛИНА L (мм)	ВЫСОТА Н (мм)	ШИРИНА W (мм)	угол излучения	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА (K)	напряжение (B)	ШТРИХКОД	BEC (r)	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
FL-LED LSP 60-20W 4200K	20	1700	600	78	78	140°	4200	220-240	4657352603289	1100	8
FL-LED LSP 60-20W 6400K	20	1700	600	78	78	140°	6400	220-240	4657352603296	1100	8
FL-LED LSP 120-40W 4200K	40	3400	1200	78	78	140°	4200	220-240	4657352603302	1700	6
FL-LED LSP 120-40W 6400K	40	3400	1200	78	78	140°	6400	220-240	4657352603319	1700	6
FL-LED LSP 150-60W 4200K	60	5100	1500	78	78	140°	4200	220-240	4657352603326	2250	4
FL-LED LSP 150-60W 6400K	60	5100	1500	78	78	140°	6400	220-240	4657352603333	2250	4