

Шнуры переносные с розеткой и вилкой, удлинители на рамке

Шнуры переносные с розеткой и вилкой и удлинители на рамке незаменимы на даче, в гараже, в доме при строительных работах. Яркий цвет позволяет легко заметить провод в траве и на местности сложного рельефа.



6

Ассортимент

	Наименование		Длина, м	Сечение провода, мм²		Кол-во в упак., шт.	Артикул		
	Шнур УШ-01РВ с круглой вилкой и розеткой 2Р+РЕ		5	3×1,0		10	WUP10-05-K09-N		
	Шнур УШ-01РВ с круглой вилкой и розеткой 2Р+РЕ		10	3×1,0		8	WUP10-10-K09-N		
	Шнур УШ-01РВ с круглой вилкой и розеткой 2Р+РЕ		20	3×1,0		6	WUP10-20-K09-N		
	Наименование		Длина, м	Сечение провода, мм²	Максимальная нагрузка, Вт при намотанном проводе	Заземление при размотанном проводе	Кол-во в упак., шт.	Артикул	
	Удлинитель на рамке УР10		10	2×0,75	650	1300	нет	2	WKF20-06-01-10
	Удлинитель на рамке УР20		20	2×0,75	650	1300	нет	2	WKF20-06-01-20
	Удлинитель на рамке УР30		30	2×0,75	650	1300	нет	2	WKF20-06-01-30
	Удлинитель на рамке УР30		30	3×1,00	1100	2200	есть	2	WKF14-10-01-30
	Удлинитель на рамке УР40		40	3×1,00	1100	2200	есть	2	WKF14-10-01-40
	Удлинитель на рамке УР50		50	3×1,00	1100	2200	есть	2	WKF14-10-01-50

Особенности, преимущества

- Ярко-оранжевый цвет шнура легко заметен.
- Двойная изоляция провода выдерживает многочисленные перегибы, защищает от пробоя и поражения электрическим током.
- Литая круглая вилка прочна в эксплуатации.
- Длина кабеля рассчитана таким образом, чтобы шнур можно было применить и дома, и в офисе, и на стройплощадке.
- Розетка обеспечивает плотное соединение с вилкой, допустим любой радиус изгиба шнура, изделие обладает стойкостью к атмосферным воздействиям и перепадам температур.

Технические характеристики

Марка провода	ПВС
Сечение провода	3×1,0 мм ²
Максимальная нагрузка	2,2 кВт
Номинальный ток	10 А
Номинальное напряжение	250 В
Цвет шнура	оранжевый, черный