

Электрические розетки



Механизм розетки SCHUKO с крышкой



Исполнение	№ по кат.
☐ Бежевый, блестящий	MTN2311-0344
☐ Полярно-белый, блестящий	MTN2311-0319
☐ Активный белый, блестящий	MTN2311-0325
☒ Антрацит	MTN2311-0414
☐ Алюминий	MTN2311-0460

16 A, 250 В пер. тока, DIN 49440
Преимущества
 ■ Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать дополнительные модули без разборки розетки.
 ■ Лапки быстро распираются с помощью винтов.
 ■ Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.
 ■ Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок.
 С безвинтовыми зажимами.
 Фиксация лапками и винтами.

Механизм розетки SCHUKO с крышкой и защитными шторками



Исполнение	№ по кат.
☐ Бежевый, блестящий	MTN2310-0344
☐ Полярно-белый, блестящий	MTN2310-0319
☐ Активный белый, блестящий	MTN2310-0325
☒ Антрацит	MTN2310-0414
☐ Алюминий	MTN2310-0460

16 A, 250 В пер. тока, DIN 49440
 С защитными шторками.
Преимущества
 ■ Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать дополнительные модули без разборки розетки.
 ■ Лапки быстро распираются с помощью винтов.
 ■ Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.
 ■ Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок.
 С безвинтовыми зажимами.
 Фиксация лапками и винтами.



Механизм розетки SCHUKO с крышкой, IP44



Исполнение	№ по кат.
☐ Бежевый, блестящий	MTN2314-0344
☐ Полярно-белый, блестящий	MTN2314-0319
☐ Активный белый, блестящий	MTN2314-0325
☒ Антрацит	MTN2314-0414
☐ Алюминий	MTN2314-0460

16 A, 250 В пер. тока, DIN 49440
 С защитными шторками.
Преимущества
 ■ Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать дополнительные модули без разборки розетки.
 ■ Лапки быстро распираются с помощью винтов.
 ■ Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.
 ■ Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок.
 С безвинтовыми зажимами.
 Фиксация лапками и винтами.
Комплект поставки: механизм розетки с уплотнительным кольцом.

Механизм розетки SCHUKO с крышкой, запираемой различными замками



Исполнение	№ по кат.
☐ Бежевый, блестящий	MTN2315-0344
☐ Полярно-белый, блестящий	MTN2315-0319
☐ Активный белый, блестящий	MTN2315-0325
☒ Антрацит	MTN2315-0414
☐ Алюминий	MTN2315-0460

16 A, 250 В пер. тока, DIN 49440
 С защитными шторками.
Преимущества
 ■ Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать дополнительные модули без разборки розетки.
 ■ Лапки быстро распираются с помощью винтов.
 ■ Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.
 ■ Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок.
 С безвинтовыми зажимами.
 Фиксация лапками и винтами.