

Электрические розетки

- Розетки с соединительными зажимами в соответствии с МЭК 60884-1

Условные обозначения:



Встроенные шторки для защиты от случайного прикосновения в соответствии с МЭК 60884-1 (защита от детей).



Механизм розетки без заземляющего контакта



Исполнение	№ по кат.
<input type="checkbox"/> Бежевый, блестящий	MTN2002-0344
<input type="checkbox"/> Полярно-белый, блестящий	MTN2002-0319
<input type="checkbox"/> Активный белый, блестящий	MTN2002-0325
<input checked="" type="checkbox"/> Антрацит	MTN2002-0414
<input checked="" type="checkbox"/> Алюминий	MTN2002-0460

16 А, 250 В пер. тока, стандарт CEE 7, схема I
С защитными шторками.

Преимущества

- Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать дополнительные модули без разборки розетки.
 - Лапки быстро распираются с помощью винтов.
 - Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.
 - Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок.
- С безвинтовыми зажимами.
Фиксация лапками и винтами.

Механизм розетки без заземляющего контакта



Исполнение	№ по кат.
<input type="checkbox"/> Бежевый, блестящий	MTN2001-0344
<input type="checkbox"/> Полярно-белый, блестящий	MTN2001-0319
<input type="checkbox"/> Активный белый, блестящий	MTN2001-0325
<input checked="" type="checkbox"/> Антрацит	MTN2001-0414
<input checked="" type="checkbox"/> Алюминий	MTN2001-0460

16 А, 250 В пер. тока, стандарт CEE 7, схема I

Преимущества

- Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать дополнительные модули без разборки розетки.
 - Лапки быстро распираются с помощью винтов.
 - Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.
 - Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок.
- Винтовые зажимы с прижимной пластиной для присоединения жестких и гибких проводников сечением до 4 мм².
Фиксация лапками и винтами.

Механизм розетки без заземляющего контакта



Исполнение	№ по кат.
<input type="checkbox"/> Бежевый, блестящий	MTN2000-0344
<input type="checkbox"/> Полярно-белый, блестящий	MTN2000-0319
<input type="checkbox"/> Активный белый, блестящий	MTN2000-0325
<input checked="" type="checkbox"/> Антрацит	MTN2000-0414
<input checked="" type="checkbox"/> Алюминий	MTN2000-0460

16 А, 250 В пер. тока, стандарт CEE 7, схема I
С защитными шторками.

Преимущества

- Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать дополнительные модули без разборки розетки.
 - Лапки быстро распираются с помощью винтов.
 - Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.
 - Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок.
- Винтовые зажимы с прижимной пластиной для присоединения жестких и гибких проводников сечением до 4 мм².
Фиксация лапками и винтами.