

Электрические розетки

- Розетки QuickFlex SCHUKO с безвинтовыми зажимами

Розетки с соединительными зажимами. Условные обозначения:



Встроенные шторки для защиты от случайного прикосновения (защита от детей).



Механизм розетки SCHUKO



QuickFlex

| Исполнение | № по кат. |
|---|---------------------|
| <input type="checkbox"/> Бежевый | MTN2301-4044 |
| <input type="checkbox"/> Полярно-белый | MTN2301-4019 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Античная латунь | MTN2301-4143 |

Механизм розетки SCHUKO, с защитными шторками



QuickFlex

| Исполнение | № по кат. |
|---|---------------------|
| <input type="checkbox"/> Бежевый | MTN2300-4044 |
| <input type="checkbox"/> Полярно-белый | MTN2300-4019 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Античная латунь | MTN2300-4143 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Коричневый | MTN2300-4015 |

16 А, 250 В пер. тока, DIN 49440

Преимущества

- Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать дополнительные модули без разборки розетки.
 - Лапки быстро расpiraются с помощью винтов.
 - Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.
 - Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок.
- С безвинтовыми зажимами. С лапками и винтовым креплением.



Механизм розетки SCHUKO с крышкой



QuickFlex

| Исполнение | № по кат. |
|---|---------------------|
| <input type="checkbox"/> Бежевый | MTN2311-4044 |
| <input type="checkbox"/> Полярно-белый | MTN2311-4019 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Античная латунь | MTN2311-4143 |

Механизм розетки SCHUKO с крышкой и защитными шторками



QuickFlex

| Исполнение | № по кат. |
|---|---------------------|
| <input type="checkbox"/> Бежевый | MTN2310-4044 |
| <input type="checkbox"/> Полярно-белый | MTN2310-4019 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Античная латунь | MTN2310-4143 |

16 А, 250 В пер. тока, DIN 49440

Преимущества

- Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать дополнительные модули без разборки розетки.
 - Лапки быстро расpiraются с помощью винтов.
 - Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.
 - Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок.
- С безвинтовыми зажимами.
С лапками и винтовым креплением.

16 А, 250 В пер. тока, DIN 49440

С защитными шторками.

Преимущества

- Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать дополнительные модули без разборки розетки.
 - Лапки быстро расpiraются с помощью винтов.
 - Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.
 - Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок.
- С безвинтовыми зажимами.
С лапками и винтовым креплением.