Электрические розетки

Механизм розетки SCHUKO с крышкой, IP44

QuickFlex IP44

Исполнение		№ по кат.
☐	Бежевый	**MTN2314-4044**
☐	Полярно-белый	**MTN2314-4019**

16 А, 250 В пер. тока, DIN 49440
С защитными шторками.
Преимущества
- Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать дополнительные модули без разборки розетки.
- Лапки быстро распираются с помощью винтов.
- Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.
- Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок.

С безвинтовыми зажимами.
С лапками и винтовым креплением.
Комплект поставки: розетка с прокладочным кольцом

Механизм розетки SCHUKO с крышкой и полем для надписи

QuickFlex

Исполнение		№ по кат.
☐	Бежевый	**MTN2312-4044**
☐	Полярно-белый	**MTN2312-4019**

16 А, 250 В пер. тока, DIN 49440
С защитными шторками.
Преимущества
- Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать дополнительные модули без разборки розетки.
- Лапки быстро распираются с помощью винтов.
- Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.
- Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок.

С безвинтовыми зажимами.
С лапками и винтовым креплением.

Механизм розетки SCHUKO с крышкой, индикаторной лампой и полем для надписи

QuickFlex

Исполнение		№ по кат.
☐	Бежевый	**MTN2313-4044**
☐	Полярно-белый	**MTN2313-4019**

16 А, 250 В пер. тока, DIN 49440
С защитными шторками.
Зеленый светодиод загорается, когда в розетке присутствует напряжение электросети.
Преимущества
- Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать дополнительные модули без разборки розетки.
- Лапки быстро распираются с помощью винтов.
- Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.
- Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок.

С безвинтовыми зажимами.
С лапками и винтовым креплением.
Запасная часть: модуль светодиодной индикаторной лампы MTN2003-0004