



### Светодиодный модуль подсветки для поворотных светорегуляторов



Исполнение	№ по каталогу
белый	<b>MTN5300-0002</b>

Для монтажа в соответствующей центральной плате с рукояткой. Подключается к соответствующему светорегулятору. Светодиодный модуль создает мягкую подсветку по контуру рукоятки поворотного светорегулятора.

**Используется со следующими компонентами:**

Механизм универсального поворотного светорегулятора MTN5134-0000, MTN5138-0000, MTN5139-0000

Механизм поворотного светорегулятора для индуктивной нагрузки MTN5133-0000

Механизм поворотного светорегулятора для емкостной нагрузки MTN5136-0000, MTN5137-0000

Центральная плата с рукояткой D-Life MTN5250-60..

**Примечание.** При использовании с центральными платами светлых цветов свечение модуля освещения более заметно, чем при использовании с центральными платами темных цветов.



### Механизм универсального поворотного светорегулятора для светодиодных ламп



Исполнение	№ по каталогу
	<b>MTN5134-0000</b>

230 В пер. тока, 50 Гц

Для активных, индуктивных и емкостных нагрузок, например, диммируемых светодиодных ламп, ламп накаливания, галогенных ламп 230 и 12 В для обмоточных или электронных трансформаторов.

**Отсечка фазы по переднему и заднему фронту.**

Универсальный светорегулятор автоматически распознает тип подключенной нагрузки. Не подключайте к нему одновременно нагрузки разных типов. С поворотным-нажимным выключателем на два направления.

**Светодиодные лампы:** 4-200 ВА (RC-нагрузки), 4-40 ВА (RL-LED-нагрузки).

**Лампы накаливания:** 4-400 Вт.

**Галогеновые лампы:** 4-400 Вт (230 В).

4-400 ВА (LV-нагрузки для диммируемых обмоточных трансформаторов).

4-400 ВА (LV-нагрузки для диммируемых электронных трансформаторов).

**Нейтральный проводник не требуется.**

**Ввод проводов максимальным сечением до 2.5 мм<sup>2</sup>.**

**Защита:** автоматический выключатель 16 А.

**Используется со следующими компонентами:**

Центральная плата с рукояткой System M MTN5250-03../-04..

Центральная плата с рукояткой D-Life MTN5250-60.., Antique MTN5250-40../-41..



### Механизм универсального поворотного светорегулятора



Исполнение	№ по каталогу
20-420 Вт/ВА	<b>MTN5138-0000</b>
20-600 Вт/ВА	<b>MTN5139-0000</b>

230 В пер. тока, 50 Гц

Для омических, индуктивных и емкостных нагрузок, например, ламп накаливания, галогенных ламп 230 и 12 В для обмоточных или электронных трансформаторов.

**Отсечка фазы по переднему и заднему фронту.**

Универсальный светорегулятор автоматически распознает тип подключенной нагрузки. Не подключайте к нему одновременно нагрузки разных типов. С поворотным-нажимным выключателем на два направления.

**Используется со следующими компонентами:**

Центральная плата с рукояткой System M MTN5250-03../-04..

Центральная плата с рукояткой D-Life MTN5250-60.., Antique MTN5250-40../-41..