

## Инструмент для резки кабеля

Инструмент для резки кабеля с пластмассовой и бумажной изоляцией изготавливается из инструментальной стали с высокой режущей способностью. Специальная геометрия лезвий позволяет осуществлять работу безопасно и быстро. Обладает высокой стабильностью и незначительной массой. Ножницы секторные снабжены храповым механизмом, выдвижными ручками, блокиратором резки. Замок устроен таким образом, что позволяет осуществлять обратный ход лезвия, необходимый в случае попадания в нож посторонних объектов. Чрезвычайно высокая режущая способность инструмента достигается за счет оптимальной конструкции ножниц и режущих ножей специальной геометрии.

| <b>Механические ножницы</b><br> | Наименование | Параметры кабеля                                 | Масса, кг | Артикул   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------|
|                                                                                                                  | HC-240       | Cu Al 240 мм <sup>2</sup>                        | 1,45      | TLK10-240 |
|                                                                                                                  | HC-250       | Cu 185 мм <sup>2</sup><br>Al 240 мм <sup>2</sup> | 0,75      | TLK10-250 |
|                                                                                                                  | HC-300       | Cu Al 300 мм <sup>2</sup>                        | 1,00      | TLK10-300 |
|                                                                                                                  | HC-325       | Cu Al 320 мм <sup>2</sup>                        | 0,60      | TLK10-320 |
|                                                                                                                  | HC-380       | Cu Al 380 мм <sup>2</sup>                        | 0,93      | TLK10-380 |
|                                                                                                                  | HC-520       | Cu Al 400 мм <sup>2</sup>                        | 0,80      | TLK10-520 |
|                                                                                                                  | HC-760       | Cu Al 500 мм <sup>2</sup>                        | 1,25      | TLK10-760 |
|                                                                                                                  | HC-765       | Cu Al 400 мм <sup>2</sup>                        | 0,82      | TLK10-760 |