СВЕТИЛЬНИКИ УЛЬТРАТОНКИЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ КРУГЛЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ТИПА «ДАУНЛАЙТ» СЕРИИ СВО






Сертификат ТР ТС Кривые распределения силы света



77777



Назначение

Общее освещение внутри помещений.

Применение

- Офисные и административные помещения.
- Коммерческая недвижимость.
- Торговые центры, супермаркеты.
- Бытовые помещения.

Материалы

- Корпус светильника из литого алюминия.
- Рассеиватель из матового полимерного материала.
- Источник света светодиоды SMD.
- Корпус драйвера самозатухающий пластик.

Конструкция



Светильник выполнен по технологи LGP, которая обеспечивает равномерную мягкую засветку рассеивателя.

Комплектация

- Светильник.
- Драйвер.
- Паспорт.
- Упаковка коробка.



Простота и удобство монтажа.

- драйвера соѕф=0,9. Драйвер поставляется в комплекте.

мощности

Коэффициент

Преимущества

- Равномерно светящаяся поверхность благодаря матрице LGP.
- Отличный теплоотвод благодаря корпусу из алюминия.
- Стабильные световые характеристики на протяжении всего
- Электромагнитная совместимость (ЭМС).

Технические характеристики

• •	
Наименование параметра	Значение
Номинальное напряжение, В	180-240
Номинальная частота, Гц	50
Коэффициент мощности (соѕφ)	0,95
Коэффициент пульсаций	<5%
Индекс цветопередачи, Ra	>75
Цветовая температура, К	3000, 4000, 6500
Степень защиты	IP20
Климатическое исполнение	УХЛ4
Диапазон рабочих температур, °С	от –15 до +45
Класс защиты от поражения электическим током	II .
Сечение подключаемых проводов, мм ²	0,5
Ресурс работы светильника, ч	35 000
Цвет корпуса	белый, матовый хром
Электромагнитная совместимость (ЭМС)	есть

Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Цвет	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Масса одного светильника, кг
	Светильник ультратонкий встраиваемый светодиодный "Даунлайт" СВО (белый) 3 Вт 3000К TDM	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		3000		0.100	
	Светильник ультратонкий встраиваемый светодиодный "Даунлайт" СВО (белый) 3 Вт 4000К TDM	SQ0329-0107	белый		4000	140	0,100
4	Светильник ультратонкий встраиваемый светодиодный "Даунлайт" СВО (белый) 3 Вт 6500К TDM	SQ0329-0430			6500	220	0,138
	Светильник ультратонкий встраиваемый светодиодный "Даунлайт" СВО (хром) 3 Вт 3000К TDM	SQ0329-0106		3	3000	140	0,100
0	Светильник ультратонкий встраиваемый светодиодный "Даунлайт" СВО (хром) 3 Вт 4000К TDM	SQ0329-0105	мато- вый		4000		
ADD S	Светильник ультратонкий встраиваемый светодиодный "Даунлайт" СВО (хром) 3 Вт 6500К TDM	SQ0329-0431	хром		6500	220	0,138
	Светильник ультратонкий встраиваемый светодиодный "Даунлайт" СВО (белый) 6 Вт 3000К TDM	SQ0329-0027			3000	380	0,180
	Светильник ультратонкий встраиваемый светодиодный "Даунлайт" CBO (белый) 6 Вт 4000К TDM	SQ0329-0028	белый		4000		
4	Светильник ультратонкий встраиваемый светодиодный "Даунлайт" СВО (белый) 6 Вт 6500К TDM	SQ0329-0432			6500	480	0,170
	Светильник ультратонкий встраиваемый светодиодный "Даунлайт" CBO (хром) 6 Вт 3000К TDM	SQ0329-0101		6	3000 4000	380	0.400
	Светильник ультратонкий встраиваемый светодиодный "Даунлайт" CBO (хром) 6 Вт 4000К TDM	SQ0329-0102	мато- вый				0,180
4	Светильник ультратонкий встраиваемый светодиодный "Даунлайт" СВО (хром) 6 Вт 6500К TDM	SQ0329-0433	хром		6500	480	0,170
	Светильник ультратонкий встраиваемый светодиодный "Даунлайт" СВО (белый) 12 Вт 3000К TDM	SQ0329-0012			3000	997	0,360
	Светильник ультратонкий встраиваемый светодиодный "Даунлайт" СВО (белый) 12 Вт 4000К TDM	SQ0329-0010	белый		4000		
4	Светильник ультратонкий встраиваемый светодиодный "Даунлайт" СВО (белый) 12 Вт 6500К TDM	SQ0329-0434			6500	980	0,293
	Светильник ультратонкий встраиваемый светодиодный "Даунлайт" СВО (хром) 12 Вт 3000КТDМ	SQ0329-0013		12	3000	997	0,360
	Светильник ультратонкий встраиваемый светодиодный "Даунлайт" CBO (хром) 12 Вт 4000К TDM	SQ0329-0014	мато- вый		4000		
	Светильник ультратонкий встраиваемый светодиодный "Даунлайт" СВО (хром) 12 Вт 6500К TDM	SQ0329-0435	хром		6500	980	0,293
	Светильник ультратонкий встраиваемый светодиодный "Даунлайт" СВО (белый) 18 Вт 3000К TDM	SQ0329-0009			3000	1430	0,580
	Светильник ультратонкий встраиваемый светодиодный "Даунлайт" СВО (белый) 18 Вт 4000К TDM	SQ0329-0011	белый		4000		
4	Светильник ультратонкий встраиваемый светодиодный "Даунлайт" СВО (белый) 18 Вт 6500К TDM	SQ0329-0436			6500	1440	0,439
	Светильник ультратонкий встраиваемый светодиодный "Даунлайт" СВО (хром) 18 Вт 3000К TDM	SQ0329-0015		18	3000	1430	0,580
	Светильник ультратонкий встраиваемый светодиодный "Даунлайт" СВО (хром) 18 Вт 4000К TDM	SQ0329-0016	мато- вый		4000		
WI :	Светильник ультратонкий встраиваемый светодиодный "Даунлайт" СВО (хром) 18 Вт 6500К TDM	SQ0329-0437	хром		6500	1440	0,439
	Светильник ультратонкий встраиваемый светодиодный "Даунлайт" СВО (белый) 24 Вт 3000К TDM	SQ0329-0236			3000	1848	0,870
	Светильник ультратонкий встраиваемый светодиодный "Даунлайт" СВО (белый) 24 Вт 4000К TDM	SQ0329-0237	белый		4000		
-	Светильник ультратонкий встраиваемый светодиодный "Даунлайт" СВО (белый) 24 Вт 6500К TDM	SQ0329-0438		24	6500	1920	0,953
	Светильник ультратонкий встраиваемый светодиодный "Даунлайт" СВО (хром) 24 Вт 3000К ТDМ	SQ0329-0103		24	3000	1848	0.070
	Светильник ультратонкий встраиваемый светодиодный "Даунлайт" СВО (хром) 24 Вт 4000К ТОМ	SQ0329-0104	мато- вый		4000		0,870
-	Светильник ультратонкий встраиваемый светодиодный "Даунлайт" СВО (хром) 24 Вт 6500К TDM	SQ0329-0439	хром		6500	1920	0,953

Аксессуары



Наименование	Артикул	Мощность, Вт
Драйвер для даунлайта CBO 3Bт Pf-0.9 ЭМС TDM	SQ0329-0534	3
Драйвер для даунлайта CBO 6BT Pf-0.9 ЭМС TDM	SQ0329-0542	6
Драйвер для даунлайта CBO 12Bт Pf-0.9 ЭМС TDM	SQ0329-0535	12
Драйвер для даунлайта CBO 18Bт Pf-0.9 ЭМС TDM	SQ0329-0536	18
Драйвер для даунлайта CBO 24Bт Pf-0.9 ЭМС TDM	SQ0329-0537	24

Упаковка

	Транспортная упаковка					
Артикул			Габаритные размеры, мм			
	Количество, шт.	Масса, кг	Длина	Ширина	Высота	
SQ0329-0108	40	5,5	370	200	285	
SQ0329-0107		5,5	370	200	203	
SQ0329-0430		6,3	380	300	225	
SQ0329-0106		5,5	370	200	285	
SQ0329-0105		5,5	370	200	203	
SQ0329-0431		6,3	380	300	225	
SQ0329-0027		8,6	370	260	320	
SQ0329-0028		0,0	370	200	320	
SQ0329-0432	20	4,2	485	280	200	
SQ0329-0101	40	8,6	370	270	320	
SQ0329-0102	70	0,0	370	270	320	
SQ0329-0433	20	4,2	485	280	200	
SQ0329-0012	30	11,3	545	370	217	
SQ0329-0010	30	11,5	3.13	370	217	
SQ0329-0434	20	6,65	485	385	235	
SQ0329-0013	30	11,3	545	370	217	
SQ0329-0014	30	11,5				
SQ0329-0435	20	6,65	485	385	235	
SQ0329-0009	20	11,5	476	370	273	
SQ0329-0011	10	7,6	420	270	335	
SQ0329-0436	20	9,57	485	475	285	
SQ0329-0015	20	11,5	476	370	273	
SQ0329-0016	10	7,6	530	335	225	
SQ0329-0437	20	9,57	485	475	285	
SQ0329-0236		10,5	370	320	350	
SQ0329-0237	10	10,5	370	320	330	
SQ0329-0438		10,33	375	370	325	
SQ0329-0103	10	10,5	370	320	350	
SQ0329-0104		10,5	370	320	330	
SQ0329-0439		10,33	375	370	325	

Схема соединения с блоком питания

