


Скобы металлические двухлапковые

тип: СМД

- Для прокладки металлорукавов, стальных и полимерных труб
- Материал: оцинкованная сталь
- Ребро жесткости, проходящее по арочному изгибу скобы, существенно увеличивает допустимые нагрузки
- Пазы под крепежный винт продольной конфигурации предполагают возможность смещения скобы без полного демонтажа



Наименование	Цвет	Диаметр кабеля (мм)	Размеры (мм)						Упаковка (шт.)	
			D	L	B	H	d	S	в п/э пакете	в коробке
СМД 10–11 (Fortisflex)	□	10–11	10	42	10	11	4	1.0	100	5 000
СМД 12–13 (Fortisflex)	□	12–13	12	45	12	13	4	1.0	100	3 000
СМД 14–15 (Fortisflex)	□	14–15	14	50	12	15	4	1.0	100	3 000
СМД 16–17 (Fortisflex)	□	16–17	16	56	12	17	4	1.0	100	2 000
СМД 19–20 (Fortisflex)	□	19–20	19	58	12	21	4	1.0	100	2 000
СМД 21–22 (Fortisflex)	□	21–22	21	62	12	22	4	1.0	100	1 500
СМД 25–26 (Fortisflex)	□	25–26	25	68	14	27	4	1.0	100	1 000
СМД 31–32 (Fortisflex)	□	31–32	31	76	14	34	6	1.0	50	900
СМД 38–40 (Fortisflex)	□	38–40	38	86	14	42	6	1.3	50	700
СМД 48–50 (Fortisflex)	□	48–50	48	96	14	52	6	1.3	50	500
СМД 60–63 (Fortisflex)	□	60–63	62	110	14	63	6	1.3	50	500

Скобы металлические двухлапковые с полимерным покрытием

тип: СМД-П

- Для прокладки и крепежа кабельных линий, металлорукавов в ПВХ-изоляции, полимерных и стальных труб
- Материал: оцинкованная сталь
- Покрытие: полиолефин
- Благодаря изолирующему покрытию скобы не повреждают оболочку и изоляцию кабелей
- Рекомендованы для монтажа открыто проложенных кабелей и проводов, а также металлорукавов в ПВХ-изоляции

* Скобы красного цвета используются в системах пожаротушения



Наименование	Цвет	Диаметр кабеля (мм)	Размеры (мм)						Упаковка (шт.)	
			D	L	B	H	d	S	в п/э пакете	в коробке
СМД-П 10–11 (Fortisflex)	■ ■	10–11	10	42	10	11	4	1.0	100	5 000
СМД-П 12–13 (Fortisflex)	■ ■	12–13	12	45	12	13	4	1.0	100	3 000
СМД-П 14–15 (Fortisflex)	■ ■	14–15	14	50	12	15	4	1.0	100	3 000
СМД-П 16–17 (Fortisflex)	■ ■	16–17	16	56	12	17	4	1.0	100	2 000
СМД-П 19–20 (Fortisflex)	■ ■	19–20	19	58	12	21	4	1.0	100	2 000
СМД-П 21–22 (Fortisflex)	■ ■	21–22	21	62	12	22	4	1.0	100	1 500
СМД-П 25–26 (Fortisflex)	■ ■	25–26	25	68	14	27	4	1.0	100	1 000
СМД-П 31–32 (Fortisflex)	■ ■	31–32	31	76	14	34	6	1.0	50	900
СМД-П 38–40 (Fortisflex)	■ ■	38–40	38	86	14	42	6	1.0	50	700
СМД-П 48–50 (Fortisflex)	■ ■	48–50	48	96	14	52	6	1.0	50	500
СМД-П 60–63 (Fortisflex)	■ ■	60–63	62	110	14	63	6	1.0	50	500