OptiRel G Аксессуары и розетки для серии RP46

Структура условного обозначения

OptiRel G RR 97 - 7 2 - 230 - 10 - V

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9)

1	**Наименование продуктовой линейки**	OptiRel G
2	**Наименование типа изделия**	RR — Розетка для реле
3	**Серия**	97
4	**Типоисполнение**	7 — Расположение контактов
5	**Число групп контактов главной цепи**	2
6	**Номинальное напряжение питания, В**	230
7	**Род тока цепи питания**	(пусто) — переменный ток AC
8	**Номинальный ток главной цепи, А**	10
9	**Тип зажимов внешних переходников**	V — винтовой

Артикулы

В упаковке 10 шт.

	Наименование	Описание	Применение	Артикул
	OptiRel G RR97-72-230-10-V	Розетка для реле (номинальное напряжение 230В AC, номинальный ток 10 А)	Розетка для реле серии OptiRel G RP46	281177
	OptiRel G 46-H1	Фиксатор для розетки серии OptiRel G RR97	Для розеток серии OptiRel G RR97	281182

Технические характеристики

Серия	OptiiRel G RR95
Номинальный ток главной цепи, А	10
Номинальное напряжение главной цепи, В	230
Напряжение питания	5–230 AC/DC
Максимальный размер провода, одножильного и многожильного, мм	1x2,5
Момент затягивания винта Н·м	1
Длина зачистки кабеля, мм	7
Электрическая прочность изоляция между выводами присоединения цепи управления и главной цепи, кВ	4
Степень защиты по ГОСТ 14254	IP20

Габаритные размеры (мм)