Перейти к продукции

ПРЕСС-КЛЕЩИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СЕРИИ **«МастерЭлектрик»**

Отказное письмо

Назначение

Для опрессовки кабельных наконечников и гильз в местах соединения электрических кабелей широкого спектра пеперечных сечений от 10 до 300 мм^2 (как с алюминиевыми, так и с медными жилами). Опрессовка производится гексагональным (шестигранным) методом.

Материалы

- Закаленная сталь.
- Резина.
- Пластик.

Конструкция

- Маркированные спускной вентиль и матрицы.
- Удобные прорезиненные ручки.
- Набор запасных уплотнительных колец и прокладок в комплекте.
- Съемная неподвижная рукоятка.
- Надежный поршень гидравлического насоса.
- Матрицы из закаленной стали, с нержавеющим покрытием и маркировкой сечений.

Преимущества

- Надежная закаленная сталь матриц.
- Матрицы с широким диапазоном сечений в комплекте.
- Возможность поворота рамы.
- Прочный пластиковый чемодан.

Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Диапазон сечений проводников, мм^2	Количество матриц в комплекте, шт.
	Пресс клещи гидравлические ПГРс-120 с набором матриц (10-120 мм^2), 8 штук, МастерЭлектрик TDM	SQ1027-0101	10–120	8
	Пресс клещи гидравлические ПГРс-300 с набором матриц (10-300 мм^2), 12 штук, МастерЭлектрик TDM	SQ1027-0102	10–300	12

Габаритные размеры (мм)



ПГРс-120



ПГРс-300