

## ВЫСОКОМОЩНЫЕ ПАЯЛЬНИКИ REXANT



### Паяльник с деревянной ручкой REXANT

Напряжение питания: 220-230 В 50/60 Гц  
Мощность: 200 Вт  
Рабочая температура паяльного жала: 480-520 °С  
Диаметр жала паяльника: 12 мм  
В упаковке: 1 шт.

12-0211



### Паяльник с деревянной ручкой REXANT

Напряжение питания: 220-230 В  
Мощность: 300 Вт  
Рабочая температура паяльного жала: 500-540 °С  
Диаметр жала паяльника: 16 мм  
В упаковке: 1 шт.

12-0213



### Паяльник-пистолет REXANT

Мощность: 500 Вт  
Напряжение питания: 220-230 В 50/60 Гц  
Рабочая температура паяльного жала: 600-640 °С  
Время разогрева до рабочей температуры: 10-15 мин  
Диаметр жала: 18 мм  
В упаковке: 1 шт.

12-0215



### Паяльник с деревянной ручкой

Напряжение питания: 220-230 В 50/60 Гц  
Мощность: 200 Вт  
Рабочая температура жала: 410-460 °С  
Время разогрева до рабочей температуры: 15 мин  
В упаковке: 1 шт.

12-0292



### Паяльник с плоским нагревателем «Топор» REXANT

Рукоятка из термостойкого пластика  
С кнопкой вкл./выкл.  
Напряжение питания: 220-230 В 50/60 Гц  
Мощность: 300 Вт  
Рабочая температура жала: 250-400 °С  
Длина провода: 1,35 м  
В упаковке: 1 шт.

12-0188