СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПАЯЛЬНИКИ REXANT

Паяльник с керамическим нагревателем REXANT

Керамический нагревательный элемент
Напряжение питания: 220-230 В, 50/60 Гц
Мощность: 60 Вт
Рабочая температура жала: 450 °С
Длина провода: 1,5 м
В упаковке: 1 шт.

12-0611

Паяльник с керамическим нагревателем REXANT

Керамический нагревательный элемент
Напряжение питания: 220-230 В, 50/60 Гц
Мощность: 60 Вт
Диапазон рабочих температур: 250-500 °С
Длина провода: 1,5 м
В упаковке: 1 шт.

12-0613

Паяльник с тонким жалом REXANT

Керамический нагревательный элемент
Тонкое жало
Рукоятка из термостойкого пластика
Напряжение питания: 220–230 В 50/60 Гц
Мощность: 30 Вт
Длина провода: 1,35 м
В упаковке: 1 шт.

12-0130

Паяльник REXANT

Светодиодная (LED) подсветка
Напряжение питания: 220–230 В 50/60 Гц
Мощность: 40 Вт
Рабочая температура жала: 420–450 °С
Длина провода: 1,35 м
В упаковке: 1 шт.

12-0138

Паяльник-пинцет REXANT

Керамический нагревательный элемент
Рукоятка из термостойкого пластика
Напряжение питания: 220-230 В 50/60 Гц
Мощность: 48 Вт
Длина провода: 1,35 м
В упаковке: 1 шт.

12-0139

Паяльник с регулятором REXANT

Керамический нагревательный элемент
Рукоятка из термостойкого пластика
Регулятор температуры
Напряжение питания: 220-230 В 50/60 Гц
Мощность: 30–50 Вт
Температурный диапазон нагрева: 200-450 °С
Длина провода: 1,35 м
В упаковке: 1 шт.

12-0170

Паяльник с вакуумным оловоотсосом REXANT

Рукоятка из ударопрочного пластика
Вакуумный оловоотсос
Напряжение питания: 220-230 В 50/60 Гц
Мощность: 40 Вт
Рабочая температура жала: 420-450 °С
Длина провода: 1,35 м
В упаковке: 1 шт.

12-0171

Паяльник с зажимами «крокодил» REXANT

Тип жала: конус
Рукоятка из термостойкого пластика
Напряжение питания: 12 В
Мощность: 40 Вт
Длина провода: 1,35 м
В упаковке: 1 шт.

12-0189