Электронные устройства

Диммеры поворотно-нажимные

MGU5.511.18ZD

MGU5.510.18ZD

	Диммер для ламп накаливания и галогенных ламп	Регулятор для люминесцентных ламп, 1-10 В
Цвет	2-проводное подключение	4-проводное подключение
белый	MGU5.511.18ZD	MGU5.510.18ZD
бежевый	MGU5.511.25ZD	MGU5.510.25ZD
	Включение/выключение осуществляется нажатием на кнопку Регулировка осуществляется поворотом	

MGU5.512.18ZD

	Диммер для ламп накаливания и галогенных ламп, 230 В, 40 Вт, 1000 ВА
Цвет	3-проводное подключение
белый	MGU5.512.18ZD
бежевый	MGU5.512.25ZD
	Включение/выключение осуществляется нажатием на кнопку Регулировка осуществляется поворотом

Диммеры нажимные универсальные

MGU5.515.18ZD

	Диммер для любого типа нагрузки, 230 В, 20-350 Вт, кроме люминесцентных ламп
Цвет	2-проводное подключение
белый	MGU5.515.18ZD
бежевый	MGU5.515.25ZD
	Включение/выключение осуществляется коротким нажатием на кнопку Регулировка осуществляется длительным нажатием

MGU5.510.xx	MGU5.511.xx	MGU5.512.xx	MGU5.515.xx	Нагрузка	
				Максимальная нагрузка (AC)	
	400 Вт	600 Вт	350 Вт		лампы накаливания, 230 В
	400 Вт	600 Вт	350 Вт		галогенные лампы сетевого напряжения, 230 В
	400 ВА	1000 ВА	350 ВА		низковольтные галогенные лампы с обмоточным трансформатором
			350 ВА		низковольтные галогенные лампы с электронным трансформатором
400 ВА 1-10 В					линейные люминесцентные лампы, при подключении внешнего реле возможно подключение до 50 электронных ПРА
		600 Вт	200 Вт		вентиляторы
				Установка	
	ок		ок	можно устанавливать на место выключателя	
			ок	возможно подключение до 25 кнопочных выключателей	