Механизмы с суппортом

Функции комфорта

Датчики движения

С выключателем

белый	**NU552518**
алюминий	**NU552530**
бежевый	**NU552544**
антрацит	**NU552554**

Максимальная нагрузка

Светодиодная лампа 230 В	200 Вт
Лампа накаливания 230 В	2200 Вт
Галогеновая лампа 230 В	2000 Вт
Электродвигатель (однофазный) 230 В	1000 ВА
НН галогеновые лампы 12 В, с электрон. трансфор.	1050 ВА
НН галогеновые лампы 12 В, с обмоточ. трансфор.	500 ВА

Характеристики

- Ном. ток: 10 А
- Винтовые зажимы
- 3-проводное подключение (требуется нейтраль)
- Зона обнаружения движения: 8 м вперед, 8 м по бокам
- Дистанционное управление с помощью неограниченного количества вспомогательных кнопочных выключателей
- Автоматическое определение нагрузки
- Диапазон выдержки времени: от 1 до 30 мин
- Объединение в систему «ведущий/ведомый», возможность подключения 2 датчиков для увеличения зоны покрытия

Светорегуляторы

Универсальный, поворотно-нажимной

белый	**NU551418**
алюминий	**NU551430**
бежевый	**NU551444**
антрацит	**NU551454**

Максимальная нагрузка

Светодиодная лампа 230 В (диммируемая)	RC: 5...100 ВА RL : 5...20 ВА
Лампа накаливания 230 В	5...200 Вт
Галогеновая лампа 230 В	5...150 Вт
НН галогеновые лампы 12 В, с электрон. трансфор.	5...150 ВА
НН галогеновые лампы 12 В, с обмоточ. трансфор.	5...150 ВА

Характеристики

- Дистанционное управление с помощью неограниченного количества вспомогательных кнопочных выключателей
- Автоматическое определение нагрузки
- Подключение без нейтрали
- Винтовые зажимы
- Функция памяти
- Автоматическая защита от перегрузки, перегрева, короткого замыкания

Термостаты

	Комнатный, 8 А	Теплого пола, 10 А
белый	**NU550118**	**NU550318**
алюминий	**NU550130**	**NU550330**
бежевый	**NU550144**	**NU550344**
антрацит	**NU550154**	**NU550354**
Характеристики	• Для обогрева и охлаждения • Диапазон уставок: от +5 до +30 °C • Синяя и красная светодиодная подсветка для индикации охлаждения и обогрева	• Для тёплого пола • Диапазон уставок: от +5 до +45 °C • Зеленая светодиодная подсветка для индикации подачи напряжения • Красная светодиодная подсветка для индикации нагрева • Поставляется вместе с выносным датчиком температуры, кабель 4 м

Таймеры

Реле таймера обратного отсчета, 10 А

1-клавишное

белый	**NU553518**
алюминий	**NU553530**
бежевый	**NU553544**
антрацит	**NU553554**

Характеристики

- Диапазон выдержки времени: от 5 мин до 8 ч
- Встроенный индикатор состояния
- 3-проводное подключение (требуется нейтраль)