

Общие характеристики

- Кабели: жёсткие/гибкие/многожильные кабели сечением 1,5 – 2,5 мм²
- Рабочая температура окружающего воздуха: 5 - 35 °C
- Степени защиты: IP21 D/IK04.

Выключатели с функцией подсветки 10 AX, 250 В

Безвинтовые зажимы. В комплект не входят монтажные лапки



S52R201



S53R203



S52R205



S53R211



S52R263



S53R263



S52R213



S53R213



S52R221



S53R221



S53R298

	1- клавишный выключатель  1 — L (сх. 1) NF 	1- клавишный переключатель  1 — L 2 — L (сх. 6) NF 
Цвет		
☐ белый	S52R201	S52R203
☒ алюминий	S53R201	S53R203
	Подсветка с помощью светодиодов S52R291	Подсветка с помощью светодиодов S52R291
	Перекрестный переключатель  2 — L1 1 — L2 (сх. 7) NF 	Двухклавишный выключатель, безвинтовые зажимы  1 — L 1 — L (сх. 2) NF 
Цвет		
☐ белый	S52R205 *	S52R211
☒ алюминий	S53R205 **	S53R211
	* Подсветка с помощью светодиодов S52R290/291 ** Подсветка с помощью клавиши с окошком S53R298 и светодиода S52R291	Индикация/Подсветка с помощью светодиодов S52R290/291
	Переключатель с LED-подсветкой  2 — L 1 — L (сх. 6) NF 	
Цвет		
☐ белый	S52R263	
☒ алюминий	S53R263	
	Индикация/Подсветка с помощью светодиодов S52R290/291. Не входит в комплект	
	2- клавишный переключатель  1 — L 2 — L (сх. 6+6) NF 	
Цвет		
☐ белый	S52R213	
☒ алюминий	S53R213	
	Механизм кнопочного выключателя с подсветкой  L 1 — L (сх. 1) NF 	
Цвет		
☐ белый	S52R221	
☒ алюминий	S53R221	



S52R262




S53R262

Выключатели с функцией подсветки 16 AX, 250 В

Безвинтовые зажимы. В комплект не входят монтажные лапки. Без лапок

Двухполюсный выключатель на одно направление



Цвет	
☐ белый	S52R262
☐ алюминий	S53R262

Индикация/Подсветка с помощью светодиодов S52R290



S52R206




S53R206

Кнопочные выключатели с функцией подсветки 10 AX, 250 В

Безвинтовые зажимы. В комплект не входят монтажные лапки

Кнопочный выключатель



Цвет	
☐ белый	S52R206 ⁽¹⁾
☐ алюминий	S53R206 ⁽²⁾

⁽¹⁾ Подсветка с помощью светодиодов S52R291

⁽²⁾ Подсветка с помощью клавиши с окошком S53R298 и светодиодов S52R291




S52R207



S53R207

Выключатели для жалюзи 6А

2-х кнопочный, 3-х позиционный



Цвет	
☐ белый	S52R207
☐ алюминий	S53R207

Позиции кнопки:
- 1 (активация)
0 (стоп)
+1 (не активный)

Принадлежности для клавишного и кнопочного выключателей

Светодиодные лампы

Проводной синий светодиод, 0,15 мА, 250 В



S52R291

Проводной оранжевый светодиод, 1,5 мА, 250 В

S52R290

Беспроводной втычной модуль светодиодной подсветки синего цвета, 0,15 мА, 250 В

S52R292

Беспроводной втычной модуль светодиодной подсветки синего цвета, 5 мА, 12-48 В постоянного тока

S52R293

- Для индикации (контроль нагрузок) / определения местоположения (ориентации в помещении)
- Для работы в условиях дневного освещения, необходимо использовать белые и алюминиевые клавиши с окошками для подсветки
- Для подсветки белых клавиш в условиях полного отсутствия освещения (например, в спальнях)



S52R291



S52R290



S52R292



S52R293

Для реализации подсветки в двухклавишных механизмах белого цвета достаточно дополнительно подсоединить синий проводной светодиод S52R291 – подсветка будет красиво подсвечиваться по контуру. Для реализации подсветки в механизмах цвета «Алюминий» необходимо дополнительно установить проводной синий или оранжевый светодиод S52R291 или S52R290, или простой втычной модуль S52R292 или S52R293 и заменить штатные клавиши на клавиши с окном для подсветки - референс S52R298. Например, чтобы получился 2-клавийный переключатель с подсветкой цвета «Алюминий» нужно заказать механизм двухклавишного переключателя S53R213 + проводной светодиод S52R291 + две клавиши с окном для подсветки S53298.

Таблица подбора LED модулей

			Индикация	Подсветка
			S52R290	S52R291
			Проводной оранжевый светодиод, 1,5 mA 250 В	Проводной синий светодиод, 0,15 mA 250 В
Выключатели с функцией подсветки				
	Выключатель на одно направление	S52R201		 (1)
	Переключатель	S52R203		
	Перекрестный переключатель	S52R205		
		S53R205 (5)		
	Двухклавишный выключатель	S52R211		
	Двухклавишный переключатель	S52R213 S53R213		
	Двухполюсный выключатель на одно направление	S52R262		
Кнопки с функцией подсветки				
	Кнопочный выключатель	S52R206 (2) S53R206 (2)(5)		



При дневном освещении



В темноте (клавиши без окошек для подсветки)

(2) При использовании менее 5 кнопочных выключателей с таймерами на DIN-рейке (наиболее актуально при использовании в проходных помещениях, вроде коридоров, лестниц, ...). При использовании более 5 кнопочных выключателей с таймерами на DIN-рейке, необходимо использование ламп S52R291.

(5) Для механизмов цвета Алюминий (S53xxxx) необходимо заменить стандартную клавишу на клавишу с окном для подсветки S53R298.