Механизмы
Телекоммуникационные разъемы

Розетки для передачи данных RJ45 infraplus

Общие характеристики
- Тип кабеля: витая пара
- Совместимость с изделиями: infraplus, Actassi s-one
- Соединительные зажимы: IDC
- Кол-во loop зажимов: 1
- Рабочая температура окружающего воздуха: от 5 до 35 °C
- Степень защиты: IP21.

В комплект не входят монтажные лапки

S52R471

S53R471

S52R475

S53R475

S52R481

S53R481

	Категория 5e, неэкранированный
Цвет	
☐ белый	**S52R471** [2]
■ алюминий	**S53R471** [2]
	Соответствие стандартам: • EN 50173-1 • ISO/МЭК 11801 • МЭК 60603-7 • TIA/EIA-568 • TIA/EIA-568-A-5 • МЭК 60603-7-3
	Категория 6e, неэкранированный
Цвет	
☐ белый	**S52R475** [3]
■ алюминий	**S53R475** [2]
	Соответствие стандартам: • EN 50173-1 • ISO/IEC 11801 • IEC 60603-7 • TIA/EIA-568 • IEC 60603-7-5 • ANSI/TIA/EIA-568-B-2 • ANSI/TIA/EIA-568-B-2-1
	Категория 5e, неэкранированный, двойной
Цвет	
☐ белый	**S52R481** [2]
■ алюминий	**S53R481** [2]
	Соответствие стандартам: • EN 50173-1 • ISO/IEC 11801 • IEC 60603-7 • TIA/EIA-568 • TIA/EIA-568-A-5 • IEC 60603-7-3

Кат. номера соединителей RJ45 Actassi S-one, поставляемых в комплекте с разъёмами Odace infraplus: [2] VDIB17725U, [3] VDIB17726U, [4] VDIB17726B.

VDIB17725U

VDIB17726B