Механизмы
Телекоммуникационные разъемы

Накладки розеток радио - наземного ТВ/спутникового ТВ

S52R441

S53R441

	Накладка розетки TV/R
Цвет	
☐ белый	**S52R441**
■ алюминий	**S53R441**

- Сочетается со специальными TV гнёздами (Televes, Ikusi, Mir, Triax, ...)
- Крепится винтами.

FM ðàäèî ñ ãðîì êî ãî âî ðèòåëåì

Характеристики
- Номинальное напряжение: 230 В перем. тока
- Потребляемая мощность: 2 Вт
- Выходной сигнал: 0,8 W (16 Ом)
- Чувствительность антенны: 3,5 мкВ
- Кол-во запоминаемых радиостанций: 10
- Кабели: жёсткие/гибкие/многожильные кабели сечением 1,5 – 4 мм²
- Рабочая температура окружающего воздуха: от - 5 до + 45 °C
- Соответствие стандартам: EN 60065:2003, EN 55013:2002, EN 55013/A1:2002,
- Степени защиты: IP20 D/IK04.

Без лапок

S52R583

	ФМ тюнер с 2-х дюймовым громкоговорителем
Цвет	
☐ белый	**S52R583**
■ алюминий	**S53R583**
	В комплект не входят монтажные лапки

Çàðÿäí ûé ðàçú¸ì USB

Характеристики
- Номинальное напряжение: 100/240 В пер. тока, 50/60 Гц
- Входная мощность: 7,5 Вт
- Выходная мощность: 5 В пост. тока, 1 А
- Выходные разъёмы: USB 2.0
- Потребляемая мощность без нагрузки: < 0,1 Вт
- Кабели: жёсткие/гибкие/многожильные кабели сечением 1,5 – 2,5 мм²
- Защита: защита от перегрузок и короткого замыкания
- Рабочая температура окружающего воздуха: от - 5°C до + 40°C
- Соответствие стандартам: класс 2 Selv согласно EN 60950-1, EN 301489-34, EN 62684, директивы ЕС 2002/95/EC, директивы WEEE 2002/96/EC, европейский закон REACH (EC) N° 19072006
- Совместимость: Изделие подходит для зарядки устройств следующих компаний: Apple, Nokia, Research in Motion, Emblaze mobile, Huawei Technoligies, LGE, Motorola Mobility, Qualcomm, Samsung, Sony Ericsonn, TCT mobile (ALCATEL) Texas Instruments и Atmel.

В комплект не входят монтажные лапки

S52R408

S53R408

	USB зарядное устройство
Цвет	
☐ белый	**S52R408**
■ алюминий	**S53R408**

Òåëåôîííûå ðîçåòêè

Общие характеристики
- Рабочая температура окружающего воздуха: от 5 до 35 °C
- Степени защиты: IP21 D/IK04.

Гнёзда для передачи данных RJ12

Без лапок

S52R497

S53R497

	6 контактов, винтовые зажимы
Цвет	
□ белый	**S52R497**
■ алюминий	**S53R497**
	Соответствие стандартам: EN 50173-1 ISO 8877 ISO/IEC 11801 RD 2304/1994 TIA/EIA-568

Àóäèî ðîçåòêè

Общие характеристики
- Кабели: жёсткие/гибкие/многожильные кабели сечением 1,5 – 2,5 мм²
- Рабочая температура окружающего воздуха: от 5 до 35 °C
- Класс IK защиты: IK04.

В комплект поставки не входят монтажные лапки

S52R487

	Розетка для подключения колонок
Цвет	
□ белый	**S52R487**
■ алюминий	**S53R487**