

Термостаты

С отсоединяемыми лапками

8 A, электронный
комнатный термостат,
обогрев / охлаждение10 A, электронный термостат с внешним датчиком,
для регулировки температуры пола

Цвет

□ белый

■ алюминий

S52R501

S52R507

S53R501

S53R507

Характеристики

Диапазон регулирования температуры

от 5 до 30 °C

от 5 до 45 °C

Точность измерения

± 0.5 °C

± 0.5 °C

Тип и состав контактов

Н.О., Общий, Н.З.

Н.О.

Отключаемый ток нагрузки

- 8 A, резистивный
- 5 A, индуктивный

10 A, резистивный

Индикация

- зелёный светодиод – наличие напряжения
- двойной красный/синий светодиод – обогрев или кондиционирование воздуха

- зелёный светодиод – наличие напряжения
- красный светодиод – обогрев

Номинальное рабочее напряжение

230 В пер. тока, 50 Гц

Тип защиты

электронная

Кабели

жёсткие/гибкие/многожильные кабели сечением 1,5 – 2,5 мм²

Рабочая температура окружающего воздуха

от 0 до 35 °C

Соответствие директивам

- 2006/95/EC
- 2004/108/EC электромагнитная совместимость

Соответствие стандартам

EN 60730-2-9

Степень защиты

IP20/IK04



10 A, термостат с сенсорным дисплеем

Программируемый термостат
с сенсорным дисплеем

Цвет

■ черный

S52R509

S52R508 *

Характеристики

Диапазон уставок
температуры

режим обогрева воздуха

от + 5 до + 30 °C

от + 5 до + 35 °C

режим обогрева пола

от + 5 до + 50 °C

от + 5 до + 50 °C

Совмещённый режим

от + 5 до + 30 °C

от + 5 до + 30 °C

провод управления

6 задач

Настраиваемое снижение температуры

± 0 до 9 °C

Точность измерения

± 0.5 °C

Функции индикации

- заданная температура
- реле ВКЛ./ОТКЛ.

Тип контакта

Н.О.

Номинальная нагрузка

- резистивная: 10 A
- индуктивная: 1 A

- резистивная: 16 A
- индуктивная: 1 A

Тип защиты

- плавкий предохранитель 10A
- электронная защита от перегрузки

- плавкий предохранитель 10A
- электронная защита от перегрузки

Номинальное рабочее напряжение

230 В пер. тока, 50 Гц

230 В пер. тока, 50 Гц

Дисплей

2 цифры, синий

7 цифр, белый и зеленый

Кабели

жёсткие/гибкие/многожильные кабели сечением 1,5 – 2,5 мм²

Рабочая температура окружающего воздуха

от 0 °C до +35 °C

от -10 °C до +35 °C

Соответствие стандартам

2004/108/EC, 2006/95/EEC, EN 60730-2-9

Степень защиты

IP20/IK04

Поставляется с 4 м датчиком температуры пола.

* В продаже III кв. 2015 г.