Механизмы
Розетки силовые 16А
Звонки

Общие характеристики
- Номинальное рабочее напряжение: 250 В пер. тока, 50 Гц.
- Сечение присоединяемого проводника: жёсткие/гибкие/многожильные кабели сечением 1,5 – 4 мм^2
- Сечение присоединяемого проводника для S520049:
  - жёсткие/многожильные кабели сечением 1,5 – 4 мм^2
  - гибкие кабели 1,5 - 2,5 мм^2
- Электрическая прочность изоляции: от 0 до 2000 В
- Рабочая температура окружающего воздуха: от 5 до 35 °C
- Степени защиты: IP21 D/IK04.

В комплект не входят монтажные лапки

S52R037

S53R037

S52R033

S53R033

	Розетка с заземлением, со шторками, 16А, безвинтовые зажимы
Цвет	
☐ белый	**S52R037**
■ алюминий	**S53R037**
	Стандарты: UNE 20315-1-1, UNE 20315-1-2

	Розетка без заземления, со шторками, 16А, безвинтовые зажимы
Цвет	
☐ белый	**S52R033**
■ алюминий	**S53R033**

Механизмы IP44

S52R0370W

S52R2010W

	Розетка IP44 с заземлением и крышкой в сборе
Цвет	
☐ белый	**S52R0370W**

	Одноклавишный выключатель IP44
Цвет	
☐ белый	**S52R2010W**

Звонки

Характеристики
- Номинальный ток: 16 АХ - 250 В пер. тока, 50/60 Гц
- Кабели: жёсткие/гибкие/многожильные кабели сечением 1,5 мм^2
- Рабочая температура окружающего воздуха: от 5 до 35 °C
- Соответствие директивам: 2006/95/EC
- Соответствие стандартам: МЭК 62080 вместо МЭК 62080-1-1
- Степени защиты: IP21 D/IK04.

В комплект поставки не входят монтажные лапки

S52R685

S53R685

	Звонки
Цвет	
☐ белый	**S52R685**
■ алюминий	**S53R685**