Механизмы
Светорегуляторы
Выключатели с картой-ключом

Поворотные электронные светорегуляторы

		Поворотный, 40- 600 ВА	**Поворотный, универсальный, 20- 420 ВА**	**Поворотный 9- 100 ВА**
	Цвет			
	☐ белый	**S52R511**	**S52R515**	**S52R518**
	■ алюминий	**S53R511**	**S53R515**	**S53R518**
Характеристики				
2-проводн. соединение		■	■	■
Управление диммером		Поворот на 270 °, нажимной выключатель ВКЛ./ОТКЛ.		
Номинальное рабочее напряжение		230 В пер. тока, 50 Гц		
Защита с помощью предохранителей		6,3 А / 250 В, тип Н (входит в комплект)	Электронный	4,0 А / 250 В, тип Н (входит в комплект)
Кабели		жёсткие/гибкие/многожильные кабели сечением 1,5 – 2,5 мм²		
Рабочая температура окружающего воздуха		5 - 35 °C		
Соответствие стандартам		EN 60669-2-1		
Степень защиты		IP20/IK02		
Нагрузки				
	Лампы накаливания 230 В пер. тока	40 - 600 Вт	20 - 420 ВТ	20 - 100 Вт
	Галогенные лампы 230 В пер. тока	40 - 600 Вт	20 - 420 Вт	20 - 100 Вт
	Низковольтные галогенные лампы с ферромагнитным трансформатором	40 - 600 ВА	20 - 420 ВА	20 - 100 ВА
	Низковольтные галогенные лампы с электронным трансформатором	–	20 - 420 ВА	–
	Особые нагрузки 230 В пер. тока	–	–	9-100 Вт *

* За более подробной информацией обращайтесь в службу поддержки

Выключатели с картой ключом и светодиодом подсветки

		Без лапок
		10AX
	Цвет	
	☐ белый	**S52R283**
	■ алюминий	**S53R283**
Характеристики		
Номинальное напряжение		230 В пер. тока, ± 10%, 50 Гц
Светодиод местоположения		Синий (S520291 идёт в комлекте)
Потребляемый ток		0,15 мА
Тип контакта		1 Н.О.
Кабели		жёсткие/гибкие/многожильные кабели сечением 1,5 – 2,5 мм²
Рабочая температура окружающего воздуха		от 5 до 35 °C
Толщина карты		мин. 0,7 мм, макс. 1 мм
Соответствие директивам		2006/95/EEC
Соответствие стандартам		EN 60669-1
Степень защиты		IP20D/IK04